

96芯三网合一光纤熔接箱详细图文简介

产品名称	96芯三网合一光纤熔接箱详细图文简介
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

96芯三网合一光纤熔接箱详细图文简介、三网合一光纤分纤箱|三网合一光纤配线箱|三网合一光纤分光箱|三网合一光纤分配箱|三网合一光纤楼道箱|三网合一光分路器箱

光缆分纤箱是FTTH系统中用户终端的配线分线设备，是一种用来对光缆、光纤进行终接、分歧、配线、分光；并提供对光纤光缆保护及管理的设备。其主要用于FTTH-ODN网络的用户接入点，按其安装场景，可分为室内和室外型，按其功能又可分为配线型和分光型。满足YD/T2150-2010、GB/T2423-2008、GB/T3873-1998、GB/T9286-1998等国内标准及IEC 61300-3-15、IEC 61300-3-16、IEC 61300-3-17、IEC 61300-3-23等国际标准远捷通信FTTX布线应有尽有、质量保证！随时欢迎您前来咨询！！

一、产品特点：

1、采用工优质冷轧钢板，静电喷涂室外防水粉末，抗压能力强，防护等级：IP55级；2、产品为多用途配线设备，既能当光分线箱使用也能当光分路器箱使用，操作方便灵活；3、采用独特的防盗锁和活动铰链结构设计，开闭轻巧，灵活更有利于溶解配线工作主要用于光传输终端的成端熔接、分光、配线输出等；4、可配置标准插片式分光器安装槽，便捷插入分光器；5、在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续。

有效做到移动、联通、电信三合一；

二、产品简介：

- 1、有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
- 2、箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长3、光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。
- 4、采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。
- 5、在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续各种接头端接方便，安装灵活。6、用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。
- 7、门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装8、具有临时尾纤存储区域9、支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等。

三、适用性指：1、标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;2、光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范3、光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范；4、前面操作、安装都相当迅速方便；分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护；5、配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器；6、产品重量：壁挂式：22KG、镶嵌式：21KG7、产品材料：冷轧板产品颜色：常规色灰色产品工艺：冲压型光分路箱（三运营商共用-弱电井墙挂式）一、产品组成光分路箱（三运营商共用-弱电井墙挂式）由箱体、内部结构件、光纤熔接盘片、光分插片及附件组成。二、产品尺寸：高×宽×深=600mm×600mm×三、配置：1、每个功能仓有2个上联光缆进箱孔。2、每个功能仓至少有1个皮线光缆出箱孔。3、每个功能仓2套光缆固缆接地装置。4、可容纳二个1:4、1:8或一个2:16的光分路器插片的光分路器插片盒。5、光分路器进端口光缆储存装置。6、皮线光缆收容及绑扎装置。7、可翻转的光分路成端及调度装置。四、特点：采用模块化、无跳纤结构，壁挂式安装。可通过灵活的增加插片式光分路器的数量，以实现端口的扩容。另配置光纤熔接盘片用于上联光缆的端接及光缆分支的接续，并配置储纤用适配器，用于上联光缆的储存与固定。