药品保存箱

产品名称	药品保存箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 发货方式:物流（现货，1~3日内发货） 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

保存箱公司另外我公司还提供各种试验器材和试剂。 在公司员工不断的努力和广大客户的关怀下，我们的产品还会不断的的完善，质量还会不断的优化，我们将着力提升员工的素质，打造更加更加高效的团队，坚持“ 以德敬人，以诚立人 ”的原则，全方位提升客户的满意度。

保存箱由福意联生产。福意联与国内1670家甲级，多家企业和科研单位及高校建立了良好的合作关系，在市场上树立了公司的良好信誉和形象。欢迎新老客户来電咨询我司产品，我们将以的服务来满足不同客户的需求。公司成立以来，一直秉着诚信、的经营理念为每一位客户提供真诚的服务。

温馨提示：由于网络延迟，可能信息不全，详情请及时与厂家销售人员联系，报价及详细资料以便于及时发您给您！谢谢！

保存箱参数

【型 号】FYL-YS-828L【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【输入功率】360w【温度范围】2~48℃，（可调可控，可根据您的要求设定需要的温度。)【噪 音】50dB(A)【箱体尺寸】1265×680×1823 mm【内部尺寸】1160×585×1250mm【有效容积】828L【气候类型】N【制冷剂用量】R134a(382g)【重量】238kg 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。4、温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁

快速导冷铜管，温度度高。6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。8、采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。9、箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍的脚轮，
止动底脚方便使用，便于移动。配置清单：1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁
架8个(4层)，5、钥
匙2把----------

公司致力于实验室仪器设备应用性技术公司。公司为客户提供一式服务，设备销售、安装调试、培训技术支持、维护保养、改造、配件销售。公司技术服务承接实验室各类仪器业务。公司拥有的检测设备，拥有一批工程师，具有多年经验，技术。我们以真诚的服务态度和的技术为客户提供更加便利、省心的服务解决方案。

型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2～48°C外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2～48°C外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2～48°C外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2～48°C外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2～48°C外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-151L容量：150L温度：0～100°C 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L容量：280L温度：0～100°C 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L容量：430L温度：0～100°C 外型尺寸：595×675×1795mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2～48°C 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2～48°C 外型尺寸：1267×678×2105mm

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保安全。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用钢板，可调搁架，使用便，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

保存箱特点：

A、容量规格B、搁架层数；多层可调；C、送风轮回方法：强制送风轮回,多孔入风使箱体内温度更平均D、温度：2℃～48℃每度恒温可调，可依据物品的种类设置温度，以到达抱负后果，同时平安有效地保了物品自身具有的特点；E、优良钢丝浸塑搁架用户可依据寄存物品的若干疗养搁物架间距，提高相对空间应用率F、平安装置：多重平安装置：高低温报警，断电报警，温感缺点报警等，从而保了装备应用的平安性；G、采取风冷式结构，公道设计风道及风量，箱内温度动摇平均。I、平安门锁设计，完成人管，防止随便开启.

在您的支撑和信赖之下，为保您的好处，使您掉掉落更好更优良的效劳，我公司在此做出以下许诺：1.我们保为仪器供给为期1年的保修，保修时间从验收签字起计算。在质保期内我方将严厉遵守中华人平易近共和国的相干司法和律例对货色供给“ 三包 ”等效劳，除非合同另行规矩。2.在保修期内由我方仪器出现的缺点，我方将在继续不时48小时内照顾，为客户德律风跟踪效劳。如仪器出现缺点严重，赐与调新。3.在保修期完毕后，仪器出现缺点，我方也赐与，只收取元件成本费及费。

公司成为实验室科研攻关的贴心管家是我们的追求。 公司与各大科研单位//高校建立了良好的合作关系。服务于院、遗传发育、植物，农科院，医学院等研究单位；北京大学、清华大学、农业大学、北京林业大学、南开大学、天津大学、301（解放军总）、西苑、协和等医疗单位；化工、制药、生物行业的公司及厂家。