药品保存柜

产品名称	药品保存柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 发货方式:物流（现货，1~3日内发货） 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

公司我们相信无国界。时刻关注生命发展的新方向，我们相信生命的任何一个新发现都有可能成为福意联（Fuyilian）发展的下一个突破口。 福意联（Fuyilian）将坚持团结、奋斗、求实、的创业精神。用更的人才为服务。从每一个细节做起，不断提升企业文化和服务能力，为技术的发展做出更大贡献！

保存柜由福意联生产。福意联的服务理念是：做事不离诚信二字，恒古至今，唯有诚信才能赢得后的胜利！感谢多年以来各个地方的客户对本公司的大力！希望我们的不懈努力能为科研事业做出更大的贡献！

温馨提示：由于网络延迟，可能信息不全，详情请及时与厂家销售人员联系，报价及详细资料以便于及时发您给您！谢谢！

保存柜参数

【型 号】FYL-YS-828L【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【输入功率】360w【温度范围】2~48℃，（可调可控，可根据您的要求设定需要的温度。)【噪 音】50dB(A)【箱体尺寸】1265×680×1823 mm【内部尺寸】1160×585×1250mm【有效容积】828L【气候类型】N【制冷剂用量】R134a(382g)【重量】238kg 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。4、温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁

快速导冷铜管，温度度高。6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。8、采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。9、箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍的脚轮，
止动底脚方便使用，便于移动。配置清单：1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁
架8个(4层)，5、钥
匙2把----------

公司售福意联（Fuyilian）手术器械，品种新，规格全，质量优，超过了100种规格，几乎覆盖有的临床科目。公司成立以来，已为上千家三甲、二甲、社区各级以及大院校、科研单位提供的手术器械，并了用户的一致好评。我们一贯秉承“ 服务客户、服务提升价值 ”的服务理念，为客户提供、便捷、、放心的高品质服务。

型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2～48°C外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2～48°C外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2～48°C外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2～48°C外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2～48°C外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-151L容量：150L温度：0～100°C 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L容量：280L温度：0～100°C 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L容量：430L温度：0～100°C 外型尺寸：595×675×1795mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2～48°C 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2～48°C 外型尺寸：1267×678×2105mm

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保安全。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用钢板，可调搁架，使用便，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

保存柜特点：

1、智能恒温系统:LED数码显示屏,温控范围2~48℃,可任意调控恒温,温度调控的精度为1℃,而且温差可以控制在±1-2℃.2、兽性繁复设计:透明玻璃门立式结构,双层透明玻璃门,可及时不美观测箱内保管物品形状.装备双锁,平安系数增高,底部有脚轮,可轻松移动箱体.3、多功用内嵌式:可任意直接嵌入壁橱和墙壁,应用遍及,比如手术室,试验室建立,不占用多余空间.4、双料报警系统:本产品采取双报警系统--灯光闪烁报警,蜂鸣声响报警.可完成高低温报警、传感器缺点报警、开门报警、电源缺点报警、制冷系统缺点报警.5、优良板材结构:先辈防堕落喷涂工艺,外表光彩柔和,外部预设搁架卡槽,可任意分派箱内空间,便于放置分歧的物品.6、功用动摇准确:中间采取出口全封闭压缩机,无氟,,超静音设计,风轮回系统,制冷加温敏捷而又平均.

我们本着以“ 优惠的价格、周密的效劳、牢靠的产质量量 ”的准绳向您慎重许诺：
1、产质量量许诺：1、 本公司向您供给的产品都是经过检测人员检测合格的产品2、 对产品功用的检测，我们诚请用户亲临对产品停止全过程、全功用检查，待产品被确认合格后再装箱发货。 2、产品价格许诺：1、为了保产品的牢靠性和动摇性，系统的选材和配件均选用或优良。2、在一致竞争条件下，我公司在不以降低产品技巧功用、更改产品部件为价值的基础上，真挚以优惠的价格供给应贵方。 3、交货期许诺：1、产品交货期：接到客户订单，通俗3日内发货，尽可能按用户请求，如有特别请求，需提早完工的，我公司可特别花费、装置，力争满足用户需求。

公司地处祖国都，是从事恒温、实验仪器等领域的研发、制造、销售、服务为一体的技术企业。公司自成立以来，注重基础研究，始终坚持“ 高起点、严要求 ”，引进国内外技术，不断研制生产，目前已具有生产粘度计系列、恒温槽系列、加温系列、低温仪系列等几大类近百种规格的产品，在国内科研单位、大院校深受好评，得到了充分的肯定。