

河南大牌直降立象AS8000条码扫描器高性能扫描

产品名称	河南大牌直降立象AS8000条码扫描器高性能扫描
公司名称	郑州创程电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区文化路北段69号C座401房间
联系电话	53639563 15036670779

产品详情

产品咨询;李严15565068160商务QQ ; 3132424989

AS-8000条码扫描器拥有轻巧、易握的手柄设计，舒适的操作手感。AS-8000条码扫描器即插即用，不需经过复杂的条码命令设定，可以在15mm景深范围内读取所有标准一维条码，每秒解码可达100次。AS-8000可以通过简单的设置启动自动扫描功能，搭配支架使用，当扫描器CCD侦测到物品时自动识读，大大提高工作效率，是一款特别适合零售业及相关行业应用的条码扫描器。

AS-8000条码扫描器技术参数

光源	660nm Visible Red LED
光学系统	2048 pixel CCD (Charge-coupled device)
扫描距离	0-125mm for 0.33mm (13mil) barcode
扫描宽度	95mm
扫描速度	100次/秒
分辨率	0.1/mm (4mils) code39, PCS=90%
印刷对比度	45% or more
扫描角度	前：60°，后：60°，偏转：70°
解码能力	识读所有标准一维码
提示音	7种或静音
指示灯	绿灯
长度	176mm
手柄厚度	30mm
扫描头厚度	40mm
重量	90g (不包括电缆)
电缆连线长度	Straigh 2.0m
外壳材料	ABS塑料+TPR
输入电压	5VDC ± 0.25V
工作功率	800mw

待机功率	350mw
工作电流	250mA@5VDC
待机电流	30mA@5VDC
直流变压器	Class 2; 5VDC @ 500 mA
产品认证	FCC Class A,CE,BSMI
工作温度	0 ° C to 45 ° C (32 ° F to 122 ° F)
储存温度	(-20 ° C to 60 ° C (-4 ° F to 158 ° F)
工作湿度	5% to 90%相对湿度、无霜
照明光亮度	Up to 20000 Lux
抗震能力	可承受1.5米高度自由落体到水泥地面的冲击
编程方式	通过使用手册，通过RS232接收视窗软体的设定
软件升级	N/A
设置特性	条码类型选项，校验机选项，解码选项，传输字符延迟，后缀字符，正常只读的提示音的音量和音响，扳机选项，键盘防真类型（报文延迟、键盘类型、键盘语言） 串口参数（ACK/NAK，Xon / Xoff, RTS/CTS, good read LED control, start/stopbits）

产品咨询;李严15565068160商务QQ ; 3132424989