

# 试剂冰柜

产品名称	试剂冰柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 发货方式:物流(现货,1~3日内发货) 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

公司拥有高效的生产流水线，并汇聚了一批技术人员和具备素质的员工。凭借的技术，的人才，的管理全力打造公司自主---“福意联(Fuyilian)”。公司自创建以来凭借优越的研发，设计制造能力不断与同步，生产制造符合行业新的产品。公司生产医用恒温箱(柜)，医用加温箱(柜)，培养箱(柜)；手术室保温柜、手术室保冷柜、(柜)、胰岛素小冰箱(柜)、医用车载冰箱(柜)等各大系列产品，

试剂冰柜由福意联生产。福意联在国内拥有大量用户，其中包括医疗、机械、电力、石油、化工、冶金、、核工业等领域的科研、生产、试验和质检等单位。多年来以优良的产品，的服务，良好的信誉赢得客户的信赖，建立了良好的关系。福意联竭诚为您提供可靠、完善的售前、。以“德为上品，人为至”的理念，用符合需要的产品来服务于客户！。

温馨提示：由于网络延迟，可能信息不全，详情请及时与厂家销售人员联系，报价及详细资料以便于及时发您给您！谢谢！

## 试剂冰柜参数

【型号】FYL-YS-828L【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【输入功率】360w【温度范围】2~48，(可调可控，可根据您的要求设定需要的温度。)【噪音】50dB(A)【箱体尺寸】1265×680×1823mm【内部尺寸】1160×585×1250mm【有效容积】828L【气候类型】N【制冷剂用量】R134a(382g)【重量】238kg 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、微电脑温度控制器

，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。4、温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。8、采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。9、箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用，便于移动。配置清单：1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁架8个(4层)，5、钥匙2把

---

公司产品被广泛应用于：电子；化工；制药；机械；高校；；食品；科研单位等各个领域。“福意联（Fuyilian）”以的技术，的产品，完善的在行业中享有良好的信誉及口碑，更赢得了每一位客户及合作伙伴的信任。“福意联（Fuyilian）”一贯秉承：诚信原则，非常重视客户的意见和感受，让您满意是我们的责任！

---

型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

---

型号：FYL-YS-151L容量：150L温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L容量：280L温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L容量：430L温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

---

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

---

---

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保安全。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用钢板，可调搁架，使用便，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

在您的支撑和信赖之下，为保您的好处，使您掉掉落更好更优良的效劳，我公司在此做出以下许诺：1. 我们保为仪器供给为期1年的保修，保修时间从验收签字起计算。在质保期内我方将严厉遵守中华人平易近共和国的相干司法和律例对货色供给“三包”等效劳，除非合同另行规矩。2. 在保修期内由我方仪器出现的缺点，我方将在继续不时48小时内照顾，为客户德律风跟踪效劳。如仪器出现缺点严重，赐与调新。3. 在保修期完毕后，仪器出现缺点，我方也赐与，只收取元件成本费及费。

公司对每一个零部件，每一道工序严格贯彻质量管理，不断追求产品，提高产品质量。公司在自动化控制、非标机械设计，材料老化领域积累了丰富的经验。依托完美的设计、的技术、卓越的品质和迅捷的服务，为科研院校、电工、电子、、船舶、邮电通信、汽摩、医疗等企事业单位提供符合高的各类环境试验设备。