

上海塑胶篮球场 羽毛球场施工价格

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 上海塑胶篮球场 羽毛球场施工价格 |
| 公司名称 | 上海怡涵体育设施工程有限公司 |
| 价格 | 69.00/平方米 |
| 规格参数 | 怡涵牌:塑胶篮球场 塑胶羽毛球场:网球场 人造草坪:塑胶地坪 |
| 公司地址 | 上海市青浦区徐泾镇振泾路198号1幢2层A区146室 |
| 联系电话 | 18717812088 13329289600 |

产品详情

怡涵体育设施有限公司集研发、生产、销售、维护于一体的综合性企业。我们将“优质、高效、诚信、发展”作为公司一贯的经营理念。自公司成立以来，博得行业的赞誉，以及客户的信赖。怡涵体育设施有限公司拥有雄厚的经济实力，技术精湛的工程技术人员，经验丰富的专业施工队伍。本着“以人为本、客户至上”的经营态度，以客户为中心的经营思想。公司自成立以来一直为国家党政机关单位、各大专院校、中小学、军队、大中型企业、小区会所、度假村、俱乐部、星级宾馆、娱乐城等行业致力服务，并得到一致好评。我公司将在以后的生产经营活动中，严格管理，按现代企业发展的要求进行全面规划，使公司的人才、资金、设备实力逐年壮大，经营机制更加健全，公司将坚持“质量至上，诚信为本，与时俱进”的原则为业主提供专业化、标准化服务，用实际行动为中国教育和体育事业的发展作不懈努力！

球场简介

塑胶篮球场又称全天候运动篮球场，基础层是一个长方形的坚实平面，由聚氨酯预聚体、混合聚醚、废轮胎橡胶、EPDM橡胶粒或PU颗粒、颜料、助剂、填料组成。塑胶篮球场具有平整度好、抗压强度高、硬度弹性适当、物理性能稳定的特性，有利于运动员速度和技术的发挥，有效地提高运动成绩，降低摔伤率，是国际上公认的全天候室外运动场地材料。

1、PU光面（混合）塑胶篮球场由聚氨酯和黑胶粒粘接而成的，厚度为6mm。底层（4mm）由聚氨酯(PU)和黑胶粒粘接而成；面层（2mm）由球场主材与面漆组成。可以铺筑与水泥或沥青基础之上。

其主要特点为：良好的弹性，耐磨，低成本的维护费，易于铺筑，适合各类型球场。

2、PU光面（复合）塑胶篮球场颜色以铁红、绿色为主，或根据用户需求而定，厚度为4-10mm。

其主要特点为：弹性适宜、安全性高、防滑性能好、地面反光度低、耐磨擦、耐酸碱、抗老化、使用寿命长、全天候使用、平整度优良、色彩鲜艳、防尘、维护保养简便、有利于整个环境美化。

3、PU光面（全塑型）塑胶篮球场与胶粘剂粘接而成，总厚度为4mm，可铺筑与水泥与沥青基础之上。

其主要特点为：抗紫外线，有效避免运动伤害，强韧的弹性层及缓冲层，抗钉鞋磨损，软硬适中，耐磨性佳。易于铺筑。适合于各种网球场、篮球场、排球场、羽毛球场及种平面运动场所。

4、EPDM 平面透气型塑胶篮球场由高强度、高弹性、强抗紫外线的EPDM颗粒拌和一定比例的单组份胶水，在混凝土或沥青基础上直接摊铺、压实而成。具有长时间的使用寿命，弹性程度及动力学设计特征。底层由聚氨酯黏合剂按控制比例混合特殊胶粒后，经由专业施工机械控制厚度铺设。

5、硅PU（SPU）篮球场是一种具有多功能运动性和施工优势的国家专利球场材料。通过改性硅弹性粒子等技术，实现PU材料可直接在混凝土地面施工。且不会出现开裂和鼓泡现象。同时拥有常规PU与丙烯酸的良好特性。是康体工程的选择。

6、弹性丙烯酸篮球场面层厚度3-5mm，可适用于沥青基层或高质量的混凝土基层，主要特点为：

由100%的丙烯酸类材料和特制的聚合橡胶颗粒组成，具有优良的韧性，并可以遮盖因基础产生的细小裂缝；

具有减震性能，减轻打球者脚部和腿部受到的震荡(尤其适合非专业选手及休闲娱乐)；

具有极强的抗紫外线性能，室内、室外场地均可使用；

适于各种气候条件，使用寿命长；

可提供多种弹性等级供选择；

造价成本低廉。

颜色多样，色泽纯正，持久不褪色。

7、硬地丙烯酸篮球场面层厚度1.2-1.8mm，可适用于沥青基层，其主要特点为：

篮球场专用涂料，采用100%丙烯酸材料制成，无石棉，为环保型面层材料；

适用于各种气候环境，耐紫外线照射，颜色持久不褪；

使用寿命长，使用年限可达3 - 8年（具体情况视场地基础质量及施工质量而定）；

维护保养便利；

性能价格比竞争力；

硬地丙烯酸面层相对于弹性面层，因其厚度原因，对场地平整度要求相对较高

主要承接：【塑胶跑道】【塑胶篮球场】【硅pu篮球场】【人造草坪】【塑胶地坪】【球场围网】【塑胶网球场】【塑胶羽毛球场】【丙烯酸球场】【悬浮地板】【透水路面】【健身器材】【橡胶地垫】【球场维修】【跑道翻新】【地坪施工】