厂家直销 增 降低辊涂飞溅性的压敏胶乳液增稠剂

产品名称	厂家直销 增 降低辊涂飞溅性的压敏胶乳液增稠剂
公司名称	东莞市荆楚源新材料有限公司
价格	13.00/KG
规格参数	品牌:荆楚源 型号:JC-168 产地:东莞
公司地址	东莞松山湖高新技术产业开发区创新科技园11号楼2楼201D、201E、205室（集群注册）
联系电话	0769-81114906 18929411151

产品详情

属性

型号----------JC-168

外观----------乳白色液体

PH值 ----------2.0-4.0

离子性----------阴离子

产品粘度----------10-50mPa.s

产品说明

压敏胶乳液用增稠剂JC-168是碱溶胀阴离子型增稠剂，系丙烯酸乙酯、甲基丙烯酸共聚而成的交联型高分子乳液增稠剂，含有酸性基团，在酸性介质中粘度很低，当以水兑稀并用碱中和时，其乳液粒子很快膨胀，使体系获得很高的粘度，且增稠后流平性好。

产品特性

1.能有效改进低剪切粘度

2.它具有很高的抗微生物和酶的侵袭能力，使用其增稠的涂料粘度能长期稳定

3.且与高分子量纤维素类增稠剂相比，涂料用增稠剂JC-168还可降低辊涂飞溅性。

应用场景

内外墙乳胶漆.织物涂层.涂料印花.压敏胶乳液等

使用建议

适用于水性体系的丙烯酸类乳液。

压敏胶用水性增稠剂遇碱会发生凝结，在加人前，用适量的水稀释，并且在良好的搅拌条件下，缓慢加人。如混合后未达所需粘度，且H＜7，请在充分搅拌下，慢慢加人氨水中和至所需粘度。一般情况下，添加量为0．3-0．6%，建议测定一个合适的用量。

包装储存

储存：本品应存放在通风干燥的库房内，防止阳光直接照射，在5-35°C运输和储运，有效期一年。

包装：25kg、50 kg、200kg塑桶。（可以根据客户的要求定制）