

MODF配线架新品推荐

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | MODF配线架新品推荐 |
| 公司名称 | 宁波品悦通信设备有限公司 |
| 价格 | 4000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:品悦 型号:MODF配线架 产地:宁波市 |
| 公司地址 | 浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号 |
| 联系电话 | 0574-63618503 15336620995 |

产品详情

MODF配线架新品推荐-----生产厂家宁波品悦通信设备有限公司

宁波品悦MODF配线架在外观上面秉承了前代设计风格，全金属合金工艺也使这台MODF配线架时尚感倍增。这样的设计理念也是未来通信设备发展的重要方向。目前这款MODF配线架正在宁波品悦通信六月火热销售中，价格仅为4000.00元，关注品悦公司送红包，喜欢的朋友不妨关注一下。该MODF配线架采用19英寸标准箱体，轻巧的外形设计，外观美观时尚，CNC精细的切割工艺，让整个576芯三网合一光纤配线架非常精致。MODF配线架既可单独装配成光纤配线架，也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内。构成综合配线架。该设备配置灵活、安装使用简单、容易维护、便于管理、是光纤通信光缆网络终端，或中继点实现排纤、跳纤光缆熔接及接入必不可少的设备。

【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界！信息沟通心灵！

宁波品悦通信设备有限公司 MODF配线架

光纤总配线架|OMDF光纤配线架|MODF光纤总配线架|OMDF光纤配线架|中华人民共和国通信行业标准光纤配线架YD/T 778-2006《光纤配线架》Q/CT 2354-2011《中国电信光总配线架技术要求》FTTH接入层光纤分配架|光纤跳线架规格（288芯、576芯、648芯、720芯、864芯、960芯、1152芯、1440芯光纤总配线架）（Opticalfiber Main Distribution frame，简称OMDF）。OMDF的功能多样化。

室内MODF配线架、机房MODF光纤总配线架、广电MODF光纤总配线架、OMDF光纤总配线架又称光纤配线柜，是用于光纤通信网络中对光缆、光纤进行终接、保护、连接及管理的配线设备。在本设备上可以实现对光缆的固定、开剥、接地保护，以及各种光纤的熔接、跳转、冗纤盘绕、合理布放、配线调度等功能，是传输媒体与传输设备之间的配套设备。室内144芯MODF光纤配线架、机房144芯MODF光纤配线架、广电144芯MODF光纤配线架、按照浙江省电信公司《适用于接入层的光纤总配线架企业标准》制作。适用于区中心机房大光纤接入的机线集中调度管理、集中自动监控测试，提高网络运行维护效率和投资效益。双面跳纤式光纤总配线架。

MODF配线架产品详细介绍机架总体描述：

(1) 机架主要由顶盖、底座、骨架、前左门(可选)、前右门(可选)、后左门(可选)、后右门(可选)、光缆固定开剥单元、外缆侧熔配一体化托盘和设备侧终端面板组成。

(2) 架体正面引入室外光缆，具有固定、分支保护，以及熔接功能，背面引入设备侧光缆，跳线通过机架侧面通道连接前后的模块。

(3) 机架的顶盖焊接1个M8×20的螺柱，以供机架接地用，另顶盖两边留有4个M8的螺纹通孔以供与并架的机架架顶连接用，同时顶盖还留有2个φ8.5的孔，以供本机架架顶安装特殊用途的支撑件(比如安装光缆走线架，光纤槽道等)之用。机架底座应有4个14*25的腰孔，供机架底部固定用。

(4) 标识盒设置在每单元下方，位置、尺寸均统一。

(5) MODF需满足外线光缆和设备尾缆进缆分区管理，跳纤采用12芯储纤盘储纤，没12芯一体化熔纤配线盘对应12芯的储纤盘，外线光缆、尾缆、架内跳纤、架间跳纤均可实现无交叉跳纤路由；

(6) 所有有光纤通过的地方均不出现安装螺钉外露的现象，必要时，可使用盖形螺母进行保护。

(7) 托盘确保适配器在运输中牢固、可靠、防尘的要求。

接地装置

(1) 机架接地

整个架体保证电气导通，并有完善的接地系统(机架顶框和底框均应有M8接地铜螺母，供机架接地用)。

(2) 高压防护接地装置

机架高压防护接地装置与光缆中金属加强芯及金属护套相连，连接线的截面积不小于6mm²。

机架高压防护接地装置与地相连的连接端子的截面积不小于35mm²。

机架高压防护接地装置与机架间绝缘，绝缘电阻不小于1000M /500V（直流）。

机架高压防护接地装置与机架间耐电压不小于3000V（直流）/1min不击穿、无飞弧。

机架高压防护接地装置能可靠接地，接地处应有明显的接地标志。

MODF配线架产品详细介绍通用性 不同的耦合器在配线架上要尽可能的体现出通用性。比如LC型光纤配线架 就可适合双工LC/单工SC/MTRJ型光纤适配器；ST型光纤配线架就可适合ST以及FC型光纤适配器。大大的提高了产品的可用性。

5.结构是否灵活？这项特点依旧是提高产品的可用性。光纤配线架根据结构分，可分为3种类型，即壁挂式、机柜式和机架式。壁挂式一般为箱体结构，适用于光缆条数和光纤芯数都较小的局所。机柜式是采用封闭式结构，纤芯容量比较固定，外形比较美观。机架式一般是采用模块化设计，用户可根据光缆的数量和规格选择相对应的模块，灵活地组装在机架上，它是一种面向未来的结构，可以为以后光纤配线架向多功能发展提供便利条件。光纤配线架应尽量选用铝型材机架，其结构较牢固，外形也美观。机架的外形尺寸应与现行传输设备标准机架相似，以方便机房排列。表面处理工艺和色彩也应与机房内其他设备相近，以保持机房内的整体美观。

MODF配线架产品详细介绍型式检验：

7.3.1 抽样方案：型式检验的样本单位应从出厂检验合格的批中随机抽取，不管样本大小，型式检验样本单位至少应包含样本量为1套，每套样品包含的内容由质检单位提出。

7.3.2 型式检验项目 型式检验的项目见表二。

7.3.3 型式检验后的判定与处理

型式检验的项目中，有任意一项不合格，可抽取加倍样品进行检验。若加倍检验后无不合格项，则判为型式检验合格；若加倍检验仍有不合格项，则判为型式检验不合格。型式检验不合格时，该型号产品应停止验收，停止生产。同时应分析原因，采取措施，直至新的型式检验合格后才能恢复生产与验收。

7.3.4 型式检验周期

型式检验一般每一年进行一次，具有下列情况之一的均需做型式检验：

- a) 结构、工艺、材料、关键元器件有重大改变，可能影响产品性能时；
- b) 初次在中国电信集团公司网使用或停供超过6个月又恢复供货时；
- c) 交收检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；
- d) 新产品或老产品转厂生产试制鉴定时；
- e) 中国电信集团公司提出要求时。

宁波品悦，程序员的选择！更专业，更专注，集稳定于一身，光纤连接器的全球领导厂商，选择我，没错的--宁波品悦

光纤通讯就选宁波品悦，给你“品”一般的速度，“质”值得拥有。

买光纤不要东奔西走，品悦通信真诚为您守候，伴您天长地久！

“品”比寻常，“悦”水行舟，“特”动未来，光纤通讯的引路人-宁波品悦

“品悦”精彩，“特”动未来。品悦通信，光纤通讯行业的时尚先锋

互联网光纤通讯 等于宁波品悦！

宁波品悦通信提供MODF配线架现货供应，有需要的话请跟我们联系。