

# 全塑型塑胶跑道环保厂家 人造草坪施工

产品名称	全塑型塑胶跑道环保厂家 人造草坪施工
公司名称	中山市东凤镇远洋体育塑胶材料厂
价格	65.00/平方米
规格参数	品牌:远洋 型号:全塑型 产地:广东中山
公司地址	中山市东凤镇和平村和平大道1号
联系电话	86 0760 22626409/87867826 18125366097

## 产品详情

全塑型塑胶跑道的资料由纯PU（聚氨酯）人工合成搜索；塑胶跑道外观外表为颗粒状结构，非渗水性。面层具有良好的物理弹性及高度的抗耐磨性，能抵挡各类不好的气候状况；长期的日照；旱季及冰冻气候。全塑型塑胶跑道功能特点 全塑型塑胶跑道具有一般塑胶跑道的广泛特性，重要包括：

耐候性好：任何气候状态下，皆能保持高水准质量。

排水精良：特别排水规划，外表平坦，不积水。

色彩柔和：视觉效果较好，可多种色彩搭配，兼具美化状况的成效。粘接力强：关于水泥混凝土、沥青混凝土、木料均具有较好粘接力。能抵抗种种天然条件侵蚀，经消光处理后，色彩美丽而不刺眼。

摩擦力强：接收柔性止滑资料加耐候面漆喷涂技能，平而不滑。弹性佳：弹性强、硬度适中，适合种种球类运动。能减缓腿、脚的疲惫，又不改变球的速度。全塑型塑胶跑道根柢一般接收沥青根柢，其要求重要体现在：平整度、斜度、强度和稳定性、排水系统、调养期几个方面。全塑型塑胶跑道面层对根柢的要求

1.平整度：平整度及格率要求在95%以上，3米直尺差错3mm。2.斜度：横向<1%，纵向<1%。

，跳高区<4‰，外表应平坦润滑确保排水。3.全塑型塑胶跑道根柢一般接收沥青根柢，其要求重要体

现在：平整度、斜度、强度和稳定性、排水系统、调养期几个方面。4.强度和稳定性：根柢应具有必定的强度和稳定性。根柢不能产生缝隙和由于冰冻引起的不均匀冻胀。沥青根柢较好接收不含腊，或含腊很少的沥青资料，其沥青混合料需充分压实。外表均匀坚实，平整无裂纹，无烂边堆挤，无麻面，接缝平顺润滑。沥青混凝土面层碎石粒径为2—5mm，含油量5.8—6.4%，接合层碎石粒径为6—9mm，含油量4.6—5.8%。压实密实度不得小于95%，在中型碾压机压过后，无显着轮迹，无发软起皮，无浮土松懈，波涛等现象。5.排水系统：排水系统在大雨后二小时需架空积水。6.调养期：根柢调养期一般为28

天。中山市远洋体育塑胶资料厂专业承建“塑胶篮球场，硅PU篮球场，塑胶跑道，塑胶网球场，塑胶操场，塑胶地坪，塑胶羽毛球场，幼儿园塑胶地坪，球场围网，人工草足球场，硅PU塑胶篮球场，人工草坪，pvc塑胶篮球场，

幼儿园塑胶跑道。”欢迎广大客户朋友来电咨询，热线：18125366097，18125366097，廖女士。