

抚顺小区门卫岗亭 抚顺轻钢民宿 地产形象接待岗亭 多种材质报价

产品名称	抚顺小区门卫岗亭 抚顺轻钢民宿 地产形象接待岗亭 多种材质报价
公司名称	沈阳金同创交通设施工程有限公司
价格	13000.00/台
规格参数	金同创岗亭:设计图纸 ZL-125:定制岗亭 ZL-00:设计尺寸
公司地址	沈阳市于洪区洪汇路121-4
联系电话	15502488036

产品详情

不锈钢岗亭的硬度非常强，在制作不锈钢岗亭过程中需要对不锈钢进行多种加工。一般分成以下几种：拉深工艺、胀形工艺、翻边工艺。这么多加工并非是一个岗亭都需要用到的，或多或少的会涉及到，这是识别岗亭质量的很好方法。

1、弯曲成形工艺：这种加工在每个岗亭中都应用到了，一般是把不锈钢弯曲成形是将板料、棒料、管料或型材等弯成一定形状和角度零件的成形方法。[201不锈钢板](#)在弯曲的过程中很容易裂开。[301不锈钢](#)就会好很多，一般是不会出现这种情况。翻边成形加工：这种加工只有在圆形的岗亭才会使用到，翻边是利用模具把坯料上的孔缘或者外缘翻成竖边的[冲压加工](#)方法。

(1) 拉深成形加工：拉深是利用专用模具将冲裁或剪裁后所得到的平板坯料制成开口的空心件的一种冲压工艺方法。也是一款非常常用的制作工艺，其特点是板料在凸模的带动下，可以向凹模内流动，即依靠材料的流动性和[延伸率](#)成形。

(2) 胀形成形工艺：这种一般多用于棱形的岗亭制作工艺中，[胀形](#)是利用模具强迫坯料厚度减薄和表面积增大，以获取零件几何形状的冲压加工方法。特点是坯料被压边圈压死，不能向凹模内流动，完全依靠材料本身的延伸成形。

制作图纸：