

# 防火木质吸音板厂家直销

产品名称	防火木质吸音板厂家直销
公司名称	佛山市国音建材有限公司
价格	85.00/平方米
规格参数	品牌:国音 规格:2440*128*15mm 产地:广东
公司地址	佛山市南海区里水镇河村西紫工业区大头岗二街 (土名:原祥兴)自编11号(住所申报)
联系电话	0757-85619395 18824839472

## 产品详情

防火木质吸音板具有材质轻、不变型、强度高、造型美观、色泽幽雅、装饰效果好、立体感强、组装简便等特点。

防火木质吸音板特点：

科技产业——多种材质根据声学原理，合理配合，具有出色的降噪吸音性能，对中、高频吸音效果尤佳。

艺术产品——既有天然木质纹理，古朴自然；亦有体现现代节奏的明快亮丽的风格，产品的装饰性极佳，可根据需要饰以天然木纹、图案等多种装饰效果，提供良好的视觉享受。

环保产品——所有材料符合国家环保标准，甲醛含量低，产品还具有天然木质的芳香。具有木质最高的防火等级B1。这点已通过国家权威部门检测通过。

安装简易——标准化模块设计，采用插槽、龙骨结构，安装简便、快捷。

防火吸音板厂家的结构：1、产品结构——采用阻燃树脂边框内放置防火A级不燃的特制吸声棉，外包防火处理后阻燃B1级吸声布艺或皮革等制成（布，皮革防火处理后可达国家防火GB8624 1997 B1级同GB86242006 C级要求）；2、常见型号——方角、斜角、大斜角。3、常用规格——1200X600X25mm、1200X600X50mm、600X600X25mm、600X600X50mm、600X800X25mm、600X800X50mm等各种规格；

安装

## 1.测量墙面尺寸

确认安装位置，确定水平线和垂直线，确定电线插口、管子等物体的切空预留尺寸。2.裁截 按施工现场的实际尺寸计算并裁开部分吸音板（对立面上有对称要求的，尤其要注意裁开部分吸音板的尺寸，保证两边的对称）和线条（收边线条、外角线条、连接线条），并为电线插口、管子等物体切空预留。

3.安装吸音板 A.吸音板的安装顺序，遵循从左到右、从下到上的原则。

B.吸音板横向安装时，凹口朝上；竖直安装时，凹口在右侧。 C.部分实木吸音板有对花纹要求的，每一立面应按照吸音板上事先编制好的编号依次从小到大进行安装。（吸音板的编号遵循从左到右、从下到上、数字依次从小到大）

4.吸音板在龙骨上的固定 A.木龙骨：用射钉安装沿企口及板槽处用射钉将吸音板固定在龙骨上，射钉必须有2/3以上嵌入木龙骨，射钉要均匀排布，并要求有一定的密度，每块吸音板与每条龙骨上联结射钉数量不少于10个。 B.轻钢龙骨：采用专用安装配件