

二手储运制冷奶罐

产品名称	二手储运制冷奶罐
公司名称	梁山恒胜二手设备购销有限公司
价格	.00/个
规格参数	二手储运制冷奶罐:二手储运制冷奶罐
公司地址	山东省济宁市梁山县拳铺镇方西村（注册地址）
联系电话	13280080091

产品详情

二手牛奶运输罐|二手储运制冷奶罐|二手制冷运输奶罐

奶罐运输车，又叫鲜奶运输车，奶罐车，液奶运输车，液态食品运输车等，是运输新鲜液态奶液的车辆。传统方法生产的鲜奶，从牧场运输到加工厂，中间要经过很多环节，其中zui重要的一项就是运输环节。鲜奶因为其特定的性质，液态，易沉淀，易变质，所以运输工具需要罐式容器，不与鲜奶发生任何反应。

另外，鲜奶中含有大量细菌，限制鲜奶中细菌活化的较低温度为0 ~1℃，完全限制细菌生长的温度为70℃。因此，鲜奶在收集以后，应该及时地冷却到10℃以下，以抑制细菌的增殖。但长途运输难免温度会有变化，而一旦温度变化奶液中的细菌就有可能繁殖，使奶液变质，这就要求运输工具不但可以保温（保持低温），而且可以降温。

奶罐运输车是专业用于长途运输液态新鲜奶液的特种罐式汽车，该车罐体用食品级不锈钢板制作，罐体外部作保温层防止鲜奶变质，罐体内部要求光洁、无锐角，一般需要在每个奶舱内加上cip(清洗装置)。运输距离大于500km可以考虑加小型制冷机。车型有单车和挂车。

目前国内已有部分厂家具备生产和销售鲜奶运输车的资质。所谓的资质，一是要具备奶罐车的生产工艺、技术标准。鲜奶运输车罐体总成：整体来讲分三层，罐体内胆，材质为304/2B食品级不锈钢，板厚度在3-4mm，中间部分为聚氨酯发泡保温，厚度为80mm，新疆及西北部地区为100-120mm不等，半挂人孔部分聚氨酯发泡为60mm厚。保温效果在24小时±2-3℃。罐体zui外部为2mm厚304不锈钢板。内胆部分有清洗装置，清洗杆（或清洗球）；清洗管（38mm），四个或多个旋转清洗喷头，外接水管，稍加压力即可自动清洗罐体内胆。二是有发改委批准的汽车整车公告，公告一般有：鲜奶运输车、液态食品运输车等，满足用户挂牌需求。