

菌种储存柜

产品名称	菌种储存柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 发货方式:物流(现货,1~3日内发货) 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

福意联人艰苦扎实的努力、高度的责任心和事业感,打造企业核心竞争力,关注客户需求,以科技创造美好生活。福意联公司以精神认真甄选我们引进的每一种产品、每一项技术;我们力图突出产品和技术化特色;我们将不断提高我们的销售与技术人员素质,以便更好的服务于用户。

菌种储存柜由福意联生产。福意联作为国恒温技术应用者,旗下拥有福意联(Fuyilian)业界,并与各大、、大院校、科研建立有多年业务技术和供应合作关系。公司秉承“、、卓越、服务”之经营理念,注满足科研、检测、生物、、电子、化工、超纯材料等行业之高品质恒温设备需求,经多年发展已成为国内恒温领域技术者。

温馨提示:由于网络延迟,可能信息不全,详情请及时与厂家销售人员联系,报价及详细资料以便于及时发您给您!谢谢!

菌种储存柜参数

【型号】FYL-YS-828L【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【输入功率】360w【温度范围】2~48 , (可调可控,可根据您的要求设定需要的温度。)【噪音】50dB(A)【箱体尺寸】1265×680×1823 mm【内部尺寸】1160×585×1250mm【有效容积】828L【气候类型】N【制冷剂用量】R134a(382g)【重量】238kg 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻、保温性能好等特点。3、微电脑温度控制器,数码显示,具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能,防止出现意外。4、温感探头,自动显

示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。8、采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。9、箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用，便于移动。配置清单：1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁架8个(4层)，5、钥匙2把

意识、开拓进取的精神，积地发挥企业的生产力。树立良好的全员进步意识，以市场为导向，持续增强企业活力，逐步实现企业多元化经营、集团化管理、信息化统计、追求高端、宽阔的企业价值；建立良好的诚信，以客户为导向，加强企业控制能力，重目标，重执行，重结果，追求客户满意度。把企业的目标设定在服务为先的基础之上。做福意创美好未来，福意联永远和千家万户在一起。

型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-151L容量：150L温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L容量：280L温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L容量：430L温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保安全。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用钢板，可调搁架，使用便，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

菌种储存柜特点：

出口电脑温度控制器，数码显示，控温精度高，采取强制空气轮回，箱内全部恒温无逝世角。PTC陶瓷复合加热技巧，加热动摇，升温平衡，高密度聚氨酯全部发泡，重量轻，保温功用好 温感探头，主动显示箱体外部温度，多种缺点报警：高低温报警、传感缺点报警、断电报警 三层高强度中空玻璃门，门体平安锁设计，箱体采取优良钢板，经先辈防堕落喷涂工艺，外表光彩柔和 实施三包政策，零件质保一年，压缩机质保三年，毕生保护，效劳，我们将竭诚为您效劳！

1. 效劳工程师将向您供给7×24小时的无假日效劳2. 装备装置许诺:装备将于合同约定的时间内到货，将依据合同及客户约定的时间停止装置、操作培训及保护颐养说明。3. 装备保修许诺:装备到货一个月内请验货装置并正式启用，收费保修期为一年，在保修期内每年供给一次收费保护效劳，装备爆发任何缺点，请客户立刻报修，工程师在接到报修二十四小时内照顾。4. 保外许诺:装备保修期满后，我们向客户供给装备应用期内的毕生效劳，客户只需支付配件费用和相干人工费、交通费、装置资料费。对更换的配件供给12个月保修，福意联对效劳采取保修规范。5. 技巧支撑效劳:北京福意联设有门的应用技巧工程师，向客户供给应用技巧支撑效劳，关于与北京福意联的产品相干的应用技巧后果，应用工程师将于24小时内答复，与用户协商肯定处理计划。