

曼德束DN65大型恒温混水器

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 曼德束DN65大型恒温混水器 |
| 公司名称 | 合肥曼德束温控系统有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 工作压力:0.03-1MPA 压差比:8 : 1 工作温度:小于100 |
| 公司地址 | 安徽省合肥市新安江东路 |
| 联系电话 | 0551-64412109 13305690599 |

产品详情

DN65冷热水混合器工作原理：

DN65温控管道混合器，腔体内置的特殊感温元件，高温热水源和低温水源在混水恒温器内混合，混合水温度并与预先设定的温度进行比较，使混合出水始终控制在设定温度值范围以内，且不受水温，流量，水压变化的影响，解决使用热水时水温忽冷忽热的问题，从而达到舒适恒温。

MSJC品牌DN65冷热水自动混水器，是由热水智能感温核心部件工程专用tmv3(thermostatic mixing valves),手动调节装置，温度检测装置，压力显示仪表等相关必要辅件构成，结构紧凑,外形美观，能够精准的达到节水节能,舒适恒温的效果。曼德束大型热水工程恒温器广泛用于宾馆热水防烫伤，医院淋浴温控，学校BOT供水，工厂洗浴,及桑拿洗浴中心等公共洗浴用水系统；也被用于化工，食品，印染以及需要恒温水的场合。针对高温热水系统，有效避免误操作，导倒的烫伤问题，具备热水安全防烫伤断水保护功能，保证用水更安全。

DN65恒温混水器产品主要特性

- 1.安装简易,结构智能化合理设计,用户可随心掌控恒温出水温度；
- 2.人性化贴心设计,具备安全防烫前预功能；
- 3.独特的抗压力波动,抗热水源温度波动构造,保证更好恒温效果；
- 4.采用欧洲标准en1111,国标qb2806-2006等,产品符合中国及国际恒温要求；
- 5.产品设计具备自动断水保护功能（冷热水非正常性断水,产品自动关闭出水）。

6.结构组合合理,仪表显示,工作状态情况一目了然,外型美观实用。

可根据实际工况一对一订制产品，打造品质恒温热水工程！