

# 木质阻燃吸音板厂家

产品名称	木质阻燃吸音板厂家
公司名称	佛山市国音建材有限公司
价格	85.00/平方米
规格参数	品牌:国音 规格:2440*128*15mm 产地:广东
公司地址	佛山市南海区里水镇河村西紫工业区大头岗二街 (土名:原祥兴)自编11号(住所申报)
联系电话	0757-85619395 18824839472

## 产品详情

### 一、木质阻燃吸音板厂家生产吸音板特点：

- 1、材质：轻、不变型、强度高、造型美观、色泽幽雅、[装饰](#)效果好、立体感强、组装简便等特点。
- 2、降噪：根据学原理，合理配合，具有出色的降噪吸音性能，对中、高频吸音效果尤佳。
- 3、装饰：既有天然木质纹理，古朴自然;亦有体现现代节奏的明快亮丽的风格，产品的装饰性极佳，可根据需要饰以天然木纹、图案等多种装饰效果，提供良好的视觉享受。
- 4、环保：所有材料符合国家环保标准，甲醛含量低，产品还具有天然木质的芳香。
- 5、防火：木质高的防火等级B1。这点已通过国家权威部门检测通过。
- 6、安装：标准化模块设计，采用插槽、[龙骨](#)结构，安装简便、快捷。

### 二、木质阻燃吸音板[板材](#)特点：

木质阻燃吸音板规格：厚度：12mm15mm18mm等，可根据客户要求生产。

木质阻燃吸音板板面：通常采用三聚氢氨饰面和进口天然木皮饰面，可根据客户提供颜色定做。

木质阻燃吸音板宽度：293mm197mm164mm132mm。

木质阻燃吸音板长度：均为2440mm，可根据客户要求定制。

安装：

### 1.测量墙面尺寸

确认安装位置，确定水平线和垂直线，确定电线插口、管子等物体的切空预留尺寸。2.裁截 按施工现场的实际尺寸计算并裁开部分吸音板（对立面上有对称要求的，尤其要注意裁开部分吸音板的尺寸，保证两边的对称）和线条（收边线条、外角线条、连接线条），并为电线插口、管子等物体切空预留。3.安装吸音板 A.吸音板的安装顺序，遵循从左到右、从下到上的原则。

B.吸音板横向安装时，凹口朝上；竖直安装时，凹口在右侧。 C.部分实木吸音板有对花纹要求的，每一立面应按照吸音板上事先编制好的编号依次从小到大进行安装。（吸音板的编号遵循从左到右、从下到上、数字依次从小到大）4.吸音板在龙骨上的固定 A.木龙骨：用射钉安装沿企口及板槽处用射钉将吸音板固定在龙骨上，射钉必须有2/3以上嵌入木龙骨，射钉要均匀排布，并要求有一定的密度，每块吸音板与每条龙骨上联结射钉数量不少于10个。 B.轻钢龙骨：采用专用安装配件