

35KV插拔式电缆分支箱一进一出带电缆头

产品名称	35KV插拔式电缆分支箱一进一出带电缆头
公司名称	上海民浙电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:民浙电力 额定电压:35KV 额定电流:630A
公司地址	上海市松江区小昆山镇崇南公路435弄220号房K座
联系电话	0577-61716526 18072179667

产品详情

35KV插拔式电缆分支箱一进一出带电缆头作为电缆分接、续接的配电设备，它将配电技术与绝缘防护技术很好地结合在一起，以其体积小、安装简便、绝缘性能好、免维护、经济适用、方便灵活等诸多特点，受到广大用户的欢迎。

35KV插拔式电缆分支箱外壳采用不锈钢板制造，表面经防腐、静电喷塑。具有机械强度高、防尘、防潮、耐腐蚀、适应各种恶劣环境和免维护寿命长等特点。

35KV插拔式电缆分支箱一进一出带电缆头电缆插头选用国际领先的预制式电缆头，是全绝缘、全密封、可触摸、防洪水具有较强的阻燃能力的硅橡胶产品。35KV插拔式电缆分支箱采用国际先进的后**绝缘层工艺，电气性能达到国际领先水平，使用更安全、更可靠。35KV插拔式电缆分支箱安装条件不受恶劣环境影响，防凝露、防污秽、免维护。产品应力处理采用德国技术，一次注塑成型，表面无合缝线，局放水平高，产品结构尺寸小，充分满足安装空间的要求。

35KV插拔式电缆分支箱一进一出带电缆头双通套管采用环氧树脂材料制成，35KV插拔式电缆分支箱具有绝缘强度高，通流能力强，能承受一定的电缆拉力。

35KV电缆分支箱技术参数

名称	数值
额定电压	40.5kV
额定电流	630A
额定频率	50HZ
电缆分支回路数	2-6
电缆接头类型	带电可触摸，全密封逐级紧固式硅橡胶插头
额定动稳定电流（峰值）	50kA
额定雷电冲击耐受电压	185kV

工频耐受电压 (1min)	95kV
主回路电阻	< 40 μ
局部放电	10PC/42kV
外壳防护等级	IP33
允许温升	< 65K

35KV电缆分支箱正常使用条件

- 1、海拔不超过2000m
- 2、运行环境温度-30 -----+40 ，相对湿度日平均 95%,月平均 90%
- 3、无经常性剧烈震动，风速 34m/s
- 4、周围无腐蚀性或可燃气体、水蒸气等明显污染，污染防护等级 级