

# 小型检验科恒温箱

产品名称	小型检验科恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	49850.00/台
规格参数	品牌:福意联 温度:4-38 /2-48 /0-100
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

### 小型检验科恒温箱公司说明-

福意联公司拥有一批专业的技术一线骨干，为产品的质量与技术的创新提供了保障，专业的一线生产管理人员，进行科学的管理；拥有恒温实验室及各种尖端精密测量工具。北京福意电器有限公司坚信：没有品质，便没有企业的明天！品质，企业未来的决战场和永恒的主题！我们的宗旨：以德敬人，以诚立人。

### 小型检验科恒温箱用途：

主要适用于各大中院校、医疗、石油化工、卫生防疫、环境监测等科研部门作生物冰箱、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养。本机具有结构合理、操作简便、稳定性能高等特点，是实验室工作人员得心应手的理想设备。

小型检验科恒温箱型号：-----产品型号

容积大小 温度范围

外型尺寸-----型号:FYL-YS-50LK 50L

温度:4~38 外型尺寸:430\*488\*535mm型号:FYL-YS-100L 100L 温度:4~38

外型尺寸:480\*490\*840mm型号:FYL-YS-138L 138L 温度:4~38 外型尺寸:540\*550\*840mm---

-----型号:FYL-YS-150L 150L

温度:2~48 外型尺寸:595\*570\*865mm型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2~48

外型尺寸:595\*590\*1215mm型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2~48

外型尺寸:595\*570\*1445mm型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2~48

外型尺寸:595\*695\*1315mm型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2~48 外型尺寸:595\*680\*1805mm

-----型号:FYL-YS-828L 828L

温度:2~48 外型尺寸:1267\*680\*1818mm型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2~48 外型尺寸:1267\*680\*2105mm -----型号:FYL-YS-151L 150L 温度:0~100 外型尺寸:595\*565\*860mm型号:FYL-YS-281L 280L 温度:0~100 外型尺寸:595\*565\*1440mm型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0~100 外型尺寸:595\*675\*1795mm-----

小型检验科恒温箱参数：

【产品型号】FYL-YS-280L 【容 积】280L  
【温度范围】2~48 （温度每度可调）【额定电压】AC220V  
【额定频率】50Hz【外形尺寸】595×570×1445mm【商品重量】73kg  
【气候类型】N.SN【制冷剂用量】R600a(55g)【额定输入功率】160W

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体采用钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架5个5、钥匙1把

小型检验科恒温箱售后：

公司对所生产的所有产品的质量及售后服务，作以下承诺：1、对本公司的产品，以售出日为准。产品质量保证期限为一年（三包期），核心部件压缩机为三年，终身维护。2、产品在质量保证期内，本公司负责免费维修及更换配件。3、整机产品超出产品质量保证期，出现故障，本公司负责维修及更换配件只收取配件费用。