

# 多业务交换机支持同轴以太网传输

产品名称	多业务交换机支持同轴以太网传输
公司名称	深圳市诺龙技术股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:诺龙技术 产地:深圳 背板带宽:256G
公司地址	深圳市南山区茶光路1063号一本大楼265-266
联系电话	0755-86027793 18680312861

## 产品详情

支持同轴以太网传输的多业务交换机采用独特的组合式结构，可根据现场需求进行灵活配置，单台设备可同时支持多个光口（千兆/万兆可选）、多个同轴以太网接口、USB口、I/O口、串行数据输入输出。全系列产品采用工业级无风扇、低功耗、-45 ~+85 的超宽工作温度范围设计，完全能够适应各类恶劣的工作环境应用。

产品特点：

- 4 个同轴以太网高清接口
- 支持 OTS-IES 网管软件，统一管理，统一配置
- 256G 超高速背板交换，视频不再卡顿
- 组合式结构，可根据现场适用情况，灵活配置业务接口
- 内置超低时延光保护开关，光路切换时间 10ms
- 8 个 SFP 光口（可选万兆或千兆），8 个千兆电口
- 4-8 个 I/O 报警接口，可点对点传输，也可广播传输
- 4-8 个 RS232/RS485 低速数据接口
- 1 个指向性好、穿透性强的 450 兆工业 AP 热点，
- 支持单环、双环、单星型、双星型等网络拓扑

- STP/RSTP 标准协议及 OTS-Ring 环网冗余专利技术，自愈时间 < 20ms
- 支持 SNMP V1/V2c/V3 标准网管协议，可嵌入不同厂家平台集成管理
- 支持两路冗余电源输入，支持 POE 及 POC 供电输出
- 无风扇、低功耗设计，-45 ~ 85 超宽工作温度范围
- IP40 等级防护，波纹式高强度金属外壳，DIN 卡轨式安装

#### 产品优点

- 高清视频实时、流畅传输，无延时抖动
- 多业务接入，高集成度，减少传输设备
- 多重冗余保护，传输可靠
- 调试维护更为简单有效
- 只需一根普通视频线，完成网络高清摄像机的远距离传输及供电