供应 环氧大豆油

产品名称	供应 环氧大豆油
公司名称	丹阳市助剂化工厂有限公司
价格	8500.00/吨
规格参数	外观:浅黄色油状液体 环氧值:≥6 碘值:≤5
公司地址	中国江苏丹阳市皇塘镇蒋墅河滨南路60号
联系电话	86-051186615555 15996815458

产品详情

环氧大豆油

技术要求与特征1、环氧大豆油为浅黄色油状液体，冬季允许有凝固结冻现象，使用时需先用蒸汽或水溶加温融化。 2、分子式：C57H106O10 3、分子量约1000 4、折光率1.47三、产品质量指标：项目指标外观浅黄色油状液体色泽(铂-钴)≤300比重(20°C)0.985-0.990酸值KOHmg/g≤0.5加热减量(125°C×2小时)%≤0.3闪点(开口杯法),°C≥280环氧值%≥6碘值≤6热稳定(177°C,3小时后环氧值)%≥5沸点（4毫米汞柱）150±2°C折光率，n20D1.4710+0.0004四、包装、运输及贮存1、环氧大豆油包装在洁净干燥的镀锌铁桶内，每桶实装200kg。2、环氧大豆油应贮存在室内通风干燥处，在运输中，防止猛烈撞击。一、性质与说明 本产品是一种广泛使用的无毒、无味的聚氯乙烯和氯丁橡胶的增塑剂兼稳定剂。具有双重功能，对光和热有良好的稳定作用，加工时还有一定的润滑作用，制品韧性优良，相溶性好，挥发性低，迁移性小。它既能吸收聚氯乙烯树脂在分解中放出的氯化氢，又能与聚氯乙烯树脂相溶。环氧大豆油几乎可用于所有的聚氯乙烯制品和部分氯丁橡胶制品，对于食品包装材料中的应用更是必不可少。如：农用薄膜、制盐薄膜、食品包装薄膜、电线、人造革、各种透明的聚氯乙烯软硬制品。特别适用于透明食品卫生级聚氯乙烯包装制品，透明制件和塑料门窗。二、