

## 0-100 可控温恒温箱

产品名称	0-100 可控温恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 发货方式:物流(现货,1~3日内发货) 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

### 产品详情

0-100 可控温恒温箱公司凭着可靠的技术,福意联(Fuyilian)产品稳步扎根市场,并有了“星星之火,可以燎原”的佳况。凭着福意联(Fuyilian)人的诚信厚德,克服了种种的瓶颈,聚集了一群志同道合的人才伙伴,厂房和办公面积大大扩展,一步一脚印,稳步发展。

0-100 可控温恒温箱由福意联生产。福意联已得到广大用户的认可与。我们将始终秉承“以德敬人,以诚立人”的宗旨和“重信誉,守承诺,长久合作”的合作理念,为国内相关领域提供的仪器和完美的解决方案。我们相信,客户的是我们前进的动力,我们将一如既往,为您提供好的产品与好的服务。

温馨提示:由于网络延迟,可能信息不全,详情请及时与厂家销售人员联系,报价及详细资料以便于及时发您给您!谢谢!

#### 0-100 可控温恒温箱参数

1.规格参数:

2.产品型号:FYL-YS-151L

3.产品形式:立式

4.噪 音:42dB(a)

5.功率:120W

6.电压/额定频率:220V/50Hz

7.温度范围:0-100 每一度恒温调节

8.玻璃门:三层高强度钢化玻璃,保温效果好、透明度高

9.外形尺寸(宽×深×高):595×565×860mm

10.内径尺寸(宽×深×高):504×425×634mm

11.保温性能:采用高密度聚氨酯整体发泡,门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条。

12.内腔/搁架:箱体内部全不锈钢内胆;7层不锈钢搁架,可任意调节高度

13.温度显示:微电脑程序控制温度,LCD数码显示,自动显示箱体内部温度

14.安全锁:双安全锁设计,防止随意开启

15.报警功能:高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警

16.双系统:制冷系统与制热系统匹配合理,降温或加热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求、温度度高。

17.风道设计:采用新型风道设计和循环系统设计。采用高性能电机及风叶,具有空气对流微风装置,内腔空气可以更新循环,温度恒温稳定。

18.箱体:箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\喷塑处理。

-----  
型号:FYL-YS-150L容量:150L温度:2~48 外型尺寸:595×570×865mm

型号:FYL-YS-230L容量:230L温度:2~48 外型尺寸:595×590×1215mm

型号:FYL-YS-280L容量:280L温度:2~48 外型尺寸:595×570×1445mm

型号:FYL-YS-310L容量:310L温度:2~48 外型尺寸:595×695×1315mm

型号:FYL-YS-430L容量:430L温度:2~48 外型尺寸:595×680×1805mm  
-----

型号:FYL-YS-151L容量:150L温度:0~100 外型尺寸:595×565×860mm

型号:FYL-YS-281L容量:280L温度:0~100 外型尺寸:595×565×1440mm

型号:FYL-YS-431L容量:430L温度:0~100 外型尺寸:595×675×1795mm  
-----

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

-----

-----

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保安全。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用钢板，可调搁架，使用便，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

0-100 可控温恒温箱特点：

1、产品结构为立式箱体。主体分为三部：电气控制系统，制冷系统、显示系统。2、箱体外部采取高密度聚氨酯全部发泡，具有重量轻、保温功用好等特色。3、出口微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器缺点报警和断电报警功用，防止出现意外。4、温感探头，主动显示箱体外部温度、湿度，便于随时不美观察箱体内温湿度变更。5、采取新型风道设计，高钢快速电扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。6、制冷系统公道，采取强制空气轮回，确保箱体内恒温无逝世角。降温速度快，设定的温度在短时间里，便可到达设置温度请求。7、应用双层高强度钢化玻璃，保温后果好，透明度高，便于随时不美观察箱体外部寄存的物品。8、采取先辈出口丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，应用寿命长。9、箱体采取低级的彩涂板，经先辈防堕落喷涂工艺，外表光彩柔和，外部隔层可任意放宽和增加，便于寄存分歧物品。10、箱体外部具有照明装备，便利夜间不美观察贮存物品。11、平安双门锁设计，完成双人双管，防止随便开启。

1、产品配发考验合格和过量应用说明书，以确保用户能准确装置应用我公司产品。2、我公司保出厂的产品均按有关规范花费和考验，不合格的产品决不出厂。保严厉实施、兑现产品三包，严厉履行工业产品效劳有关规矩，对出厂产品自觉货日起的12个月内或产品装置12个以内（以先到者为限），若买方可以实产品是契合本公司建议的方法准确装置与应用；可以实产品自身确有设计、资料或加工缺点，并向本公司提出版面恳求，本公司将负现缺点产品收费召回，更换或按订货价全额退款。3、用户对我公司产品提出质量贰言，公司保在接到用户提出贰言后24小时内作出处理看法。若需现场处理的，保派出技巧效劳人员，并做到质量后果不处理效劳人员不撤离。对每件用户反应的产质量量后果及处理结果我公司将予以存档。4、在任何情况下，本公司均不承当因缺点产品，更换而招致的劳务、资料、装备、工程或其他相干的连带费用。本公司此项产品效劳许诺可以替换其他昭示或暗示方法产质量量担保，而且可视为买方的赔偿和卖方的义务。

公司自成立以来，一直以“以德敬人，以诚立人”为宗旨，满足广大用户不断变化和日益增长的需求，力求给广大客户提供一式的方便快捷的消费环境。公司坚持以提升产品应用价值为目标，致力于技术的推广，稳定、快速、便捷的销售网络，为各大院校、、科研、化工、石油、煤矿、食品、、制药等单位的广大用户提供、便捷、高效、、全面、热情的技术支持和产品服务。