

## 2-8 保存箱

产品名称	2-8 保存箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 发货方式:物流(现货,1~3日内发货) 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

公司成立于1999年。公司汽车配件公司成立于2003年。2003年企业注册“福意联(Fuyilian)”。2005年福意联(Fuyilian)公司在广东投资建厂,工厂占地面积约100亩,厂房建筑面积超过6万平方米,员工1200余人,6条大型成品生产线。企业具有较强的研发团队及超前的技术水平。生产:医疗恒温箱(柜)、医疗加温箱(柜)、便携式冷藏盒、车载保存箱(柜),车载压缩机冰箱(柜)、车载样品保存箱(柜)、运输保温箱(柜)等。

保存箱由福意联生产。福意联是集、设计、生产、销售为一体的型企业。福意联按照的管理理念,以“以德敬人,以城立人”为宗旨,为客户提供更完善的品质与服务,并以感恩的心回馈社会。艰苦扎实的努力、高度的责任心和事业感,打造企业核心竞争力,关注客户需求,以科技创造美好生活。

温馨提示:由于网络延迟,可能信息不全,详情请及时与厂家销售人员联系,报价及详细资料以便于及时发您给您!谢谢!

### 保存箱参数

【型号】FYL-YS-828L【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【输入功率】360w【温度范围】2~48℃, (可调可控,可根据您的要求设定需要的温度。)【噪音】50dB(A)【箱体尺寸】1265×680×1823mm【内部尺寸】1160×585×1250mm【有效容积】828L【气候类型】N【制冷剂用量】R134a(382g)【重量】238kg 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统、制热系统、显示系

统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。4、温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。8、采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。9、箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用，便于移动。配置清单：1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁架8个(4层)，5、钥匙2把-----

-----  
公司生产的各类产品，功能性好、实用性强，科技含量高，涵盖范围大。针对不同的行业出了许多适销对路的新型产品。它的大价值化是应用面广，如：医疗行业、化工行业、食品行业、实验室、研究院、医学院、学校、家庭等均可使用。产品遍布各个领域。福意联（Fuyilian）企业生产的各类产品均具备技术。企业也了9001质量管理体系和产品CC及等。

-----  
型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm  
-----  
-----

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保安全。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用钢板，可调搁架，使用便，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

保存箱特点：

1、箱体由电气控制系统，制冷系统，制热系统，显示系统构成，微电脑智能控制，数码温度显示，箱体内2-48度每度恒温可调2、采取新型全压缩机，运转平衡，噪音低，应用寿命长，采取优良风机，新式风道结构，多孔入风使箱内温度平均3、，温感探头，主动显示箱体外部温度，随时不美观察温度变更，采取风冷式结构，公道设计风道及风量，箱内温度动摇平均，应用双层高强度中空玻璃，中间为真空处理，保温后果好，具有多重报警平安保：高低温报警，温感缺点报警等

1、因产品自身质量后果，用户自购机之日起可享用一年的保修；保修期内收费，其它只收取零配件费用，不收取工时费。保修期以外及因“保修须知”第二条目内容出现的零配件破坏或缺点，在更换及修复时，只收取零配件费用，不收取工时费。2、产品经后，六个月内因质量后果爆发统一零配件破坏或缺点时可收费修复。3、优良各24小时效劳热线由人担负，?随时接受用户的咨询、赞赏及报修。4、产品效劳中间地点地郊区范围内，在接到用户报修德律风后，24小时照顾；其它地区请用户将缺点机械送到或发运至效劳中间，效劳中间收到缺点机械后通俗缺点在三个任务日内修复发回给客户。

福意联树立良好的全员进步意识，以市场为导向，持续增强企业活力，逐步实现企业多元化经营、集团化管理、信息化统计、追求高端、宽阔的企业价值；建立良好的诚信，以客户为导向，加强企业控制能力，重目标，重执行，重结果，追求的客户满意度。把企业的目标设定在服务为先的基础之上。做福意创美好未来，福意联（Fuyilian）永远和千家万户在一起。戴和青睐。