

2-8 冰箱

产品名称	2-8 冰箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 发货方式:物流(现货,1~3日内发货) 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

冰箱公司目前很多大中小型都在使用福意联(Fuyilian)的产品。很多糖尿病患者和其他应用恒温保存的个人,也对福意联(Fuyilian)生产的“冷藏盒”赞不绝口,产品销量逐年递增。十多年来福意联(Fuyilian)企业一直秉承着“以德敬人、以诚立人”的宗旨,企业倡导追求扎实的质量关:“生产让消费者无可挑剔的精工产品”。时刻牢记:“用精致优美的产品、体现真诚的人文关怀”。,不断求取更大的企业发展空间,立足,放眼,打造及靠前健康,致力于把企业推向定向产品发展的高端位置!

冰箱由福意联生产。福意联是一家主要从事恒温设备的公司,我公司拥有高素质、的服务队伍,为您提供高品质的恒温设备。多年来,公司与国内医疗行业、化工行业、食品行业、实验室、研究院、医学院、学校有着广泛的合作,并与多家福意联生产恒温、冷藏设备等等。建立了良好的合作伙伴关系。

温馨提示:由于网络延迟,可能信息不全,详情请及时与厂家销售人员联系,报价及详细资料以便于及时发您给您!谢谢!

冰箱参数

【型号】FYL-YS-828L【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【输入功率】360w【温度范围】2~48℃, (可调可控,可根据您的要求设定需要的温度。)
【噪音】50dB(A)【箱体尺寸】1265×680×1823mm【内部尺寸】1160×585×1250mm【有效容积】828L【气候类型】N【制冷剂用量】R134a(382g)【重量】238kg
1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统、制热系统、显示系统。
2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻、保温性能好等特点。
3、微电脑温度控制器

，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。4、温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。8、采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。9、箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用，便于移动。配置清单：1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁架8个(4层)，5、钥匙2把-----

公司是一家集科研、生产、销售、服务为一体的医用恒温箱（柜），医用加温箱（柜），培养箱（柜）；手术室保温柜、手术室保冷柜、（柜）、胰岛素小冰箱（柜）、医用车载冰箱（柜）等研发和制造企业，公司质量管理。生产基地总面积1000亩地，员工近2000人，其中持有职称技术人员100多人，博士26人，行业顾问14人，在国内外设置办事20多个，我们拥有国内的队伍，具有雄厚的技术实力，的服务理念和独特的管理模式。

型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保安全。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用钢板，可调搁架，使用便，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

冰箱特点：

1、智能温控系统智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。可经过调剂设定温度使箱内温度恒定控制在2 ~48 ，疗养增量为1 。2、制冷系统制冷系统与制热系统婚合营理，采取强制空气轮回，确保箱体恒温无逝世角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，便可到达设置温度请求。无氟制冷剂，采取新型全封闭压缩机，运转平衡。3、可视透明应用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温后果好，透明度高，内设照明灯，便于随时不美观察箱体外部寄存的物品。

1、产品配发考验合格和过量应用说明书，以确保用户能准确装置应用我公司产品。2、我公司保出厂的产品均按有关规范花费和考验，不合格的产品决不出厂。保严厉实施、兑现产品三包，严厉履行工业产品效劳有关规矩，对出厂产品自觉货日起的12个月内或产品装置12个以内（以先到者为限），若买方可以实产品是契合本公司建议的方法准确装置与应用；可以实产品自身确有设计、资料或加工缺点，并向本公司提出版面恳求，本公司将负现缺点产品收费召回，更换或按订货价全额退款。

公司公司年生产能力100万台，自1999年成立以来，公司以过硬的技术力量，完善，赢得了较大的市场，先后与国内众多福意联生产恒温、冷藏设备等等。及科研单位组建了密切的合作关系，致力于为程控通信、电子电工、工业控制、检测单位、高效院校和领域提供的检测仪器。