

# 试剂贮存箱

产品名称	试剂贮存箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 发货方式:物流(现货,1~3日内发货) 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

公司以“以德敬人，以诚立人”的经营理念广大客户的支持与赞同，以“全员幸福，利益共享”的宗旨，博得全体员工的拥护与支持，为员工长远利益着想，公司投入巨资为全体员工提供医保，社保等险种，解决了员工的后顾之忧，同时提倡共同致富、共同创业的思想，让员工真正的感觉到是在创业，感觉到公司为大家拥有。培养员工，为员工提供广阔的发展，因此吸纳了工控界一大批人才，同时公司也实现了零离职的公司，为公司的发展作出了强大的贡献，为公司的未来打下坚实的基础。

试剂贮存箱由福意联生产。福意联十分注重产品的研制，坚持产品的高技术性、高质量、高稳定性，始终不断研发出国内技术的产品。公司产品“福意联(Fuyilian)”坚持为用户提供的恒温设备、完善的是我们的追求，大限度的满足用户的需求是我们的宗旨，为用户创造价值，让用户满意100是我们的目标。公司秉承“做事以善为先，经营有章可循”的经营理念，精心为用户提供高质量、高技术、高性能的产品和超值服务。

温馨提示：由于网络延迟，可能信息不全，详情请及时与厂家销售人员联系，报价及详细资料以便于及时发您给您！谢谢！

### 试剂贮存箱参数

【型号】FYL-YS-828L【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【输入功率】360w【温度范围】2~48℃，（可调可控，可根据您的要求设定需要的温度。）【噪音】50dB(A)【箱体尺寸】1265×680×1823mm【内部尺寸】1160×585×1250mm【有效容积】828L【气候类型】N【制冷剂用量】R134a(382g)【重

量】238kg 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。4、温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。8、采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。-----

型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保安全。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用钢板，可调搁架，使用便，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

试剂贮存箱特点：

智能控制电扇强制冷气轮回系统，确保箱体外部温度平均性微电脑控温，温度数显,2~48 温度范围内任意设定，控温优良钢丝浸塑搁架,存取物品更便利，且易于清洗采取新型全压缩机，运转平衡，噪音低，应用寿命长箱内玻璃门具有大年夜视角不美观察玻璃窗，无需翻开内门便于用户不美观察控制面板具有键盘锁定功用，防止随便调剂运转参数应用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温后果好主动化霜功用，适宜高温高湿地区，外门防凝露技巧的应用

1、装置、调试、培训：报价方收费担负装置调试，并安插工程师对购置方相干人员停止响应产品的技巧培训；2、保修保护:恒温保管装备收费保修期为恒温保管装备验收合格之日起12个月，除报答破坏外报价方对产质量量后果全部收费、保护；超越收费保固期,报价方供给之效劳为有偿效劳,收取基本零配件、人工、车马成本费；报价方为客户方供给产品毕生保护效劳；

公司始终把技术作为企业发展的目标，拥有一支由多名研发人员，组成的科技研发队伍和一支高素质的技术管理队伍，从事产品领域的新技术和产品的技术支持，具有丰富的产品设计经验和现场应用经验。公司自1999成年立以来，凭借雄厚的技术力量，的产品和完善的服务赢得了广大用户的信任和青睐，以高效的管理顺利了9001质量管理、信息产业部检测报告、广电总检验报告。公司的产品已广泛应用于医疗，，铁路，电力，金融，通信，交通，广电，石化，冶金，国防，教育，IT，公共服务设施等领域。