

供应尼康高尔夫专用测距望远镜

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 供应尼康高尔夫专用测距望远镜 |
| 公司名称 | 梅越电子商务（上海）有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:尼康 型号:COOLSHOT 80i VR 测量范围:约7.5-915米 |
| 公司地址 | 南昌市西湖区洪城路778号 |
| 联系电话 | 0791-86585339 17779131324 |

产品详情

主要特点 测量范围：约7.5-915米/8-1,000码 采用VR减震功能，减轻由手抖造成的震动 VR减震的效果：由手抖造成的取景器图像的震动（正弦波）被降低到约1/5或更低*1(*1 基于尼康测量标准)

当开启测距望远镜时VR减震功能始终启动，实现轻松操作 锁定技术*2: 锁定标记提醒您该数值为到最近物体的距离当测量重叠物体时，当显示至最近物体的距离时取景器中出现锁定标记。例如在高尔夫球场，即使背景中出现树木等，也能清晰显示到旗杆的距离*2 单次测量：当测量重叠的物体并且显示到最近物体的距离时，出现锁定标记单次测量获得复数结果——在绿树环绕的环境中，有助于测量到旗杆（高尔夫）之间的距离 高尔夫模式显示坡度调节距离（水平距离±高度），引导您的击球距离，当在高尔夫的上下坡球场击球时有帮助——ID（上坡/下坡）技术在测量范围内，都能提供快速、稳定的测量—

高速读取 约0.5秒以内显示测量结果 距离显示步长：约0.5米或约0.5码 单次或连续测量 (长约8秒)

采用多层镀膜的6倍单筒望远镜，影像明亮清晰 较大的目镜直径（18毫米），便于观测 实际视场大(约7.5°)，更容易观测 高眼点设计，使佩戴眼镜的用户也能轻松观看 屈光度调节功能 紧凑、便携，符合人体工学的设计 防水（深约1米，长约10分钟）和防雾，但不能在水下使用；电池匣具有防水溅功能**仅指轻微的水溅，并不具有防水功能 温度范围：约-10°C到+50°C