

试剂保存箱

产品名称	试剂保存箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 发货方式:物流(现货,1~3日内发货) 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

公司依托科技和高素质的研发队伍,结合现阶段市场发展的需求,推出了一系类高精端产品并成功完成了一批现代化行业代表性的工程。是一家真真正正的化恒温设备公司。在为用户提供高性价比产品的同时,还注重于为用户提供全心全意的服务把客户当成我们的朋友。

试剂保存箱由福意联生产。福意联诚信、品质、效率。坚持“用户靠前”理念,从创造用户价值、社会价值开始,从而提升企业价值。与有合作伙伴一起成长,分享成长的价值;不忘关以意识、开拓进取的精神,积地发挥企业的大生产力。树立良好的全员进步意识,以市场为导向,持续增强企业活力,逐步实现企业多元化经营、集团化管理、信息化统计、追求高端、宽阔的企业价值;建立良好的诚信,以客户为导向,加强企业控制能力,重目标,重执行,重结果,追求的客户满意度。把企业的目标设定在服务为先的基础之上。做福意创美好未来,福意联(Fuyilian)永远和千家万户在一起。社会、回馈社会,以身作则,推动行业的健康发展。

温馨提示:由于网络延迟,可能信息不全,详情请及时与厂家销售人员联系,报价及详细资料以便于及时发您给您!谢谢!

试剂保存箱参数

【型号】FYL-YS-828L【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【输入功率】360w【温度范围】2~48 , (可调可控,可根据您的要求设定需要的温度。)【噪音】50dB(A)【箱体尺寸】1265×680×1823 mm【内部尺寸】1160×585×1250mm【有效容积】828L【气候类型】N【制冷剂用量】R134a(382g)【重

量】238kg 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。4、温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。8、采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。9、箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用，便于移动。配置清单：1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁架8个(4层)，5、钥匙2把-----

型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-151L容量：150L温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L容量：280L温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L容量：430L温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保安全。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用钢板，可调搁架，使用便，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

试剂保存箱特点：

智能微电脑温控系统，箱内每度恒温可调，采取高精度传感器控制，主动显示箱体外部温度。具有高温报警，高温报警，温感缺点等平安保，制冷与制热婚合营理，采取空气轮回，箱内恒温无逝世角。PTC陶瓷复合加热技巧，平均制冷恒温后果更好，压缩机，无氟制冷剂。可疗养搁架，便于存取操作，易于清洗，三层高强度中空玻璃门，保温后果好。平安门锁，防止随便开启，保护物品平安，低功耗，宽电压带，适宜187V-242V。

效劳许诺：公司具有完整、的质量办理系统，为广阔用户供给售前、售中、的全方位效劳。售前，为客户做好分别装备的选型；售中，为客户及时跟踪货色物流信息；，及时为客户处理产品保护和。北京福意电器有限公司许诺为您供给优良的产品和效劳，本公司向您供给的产品都是经过检测人员检测合格的产品，您购置的产品享有一年的收费保修期，毕生为您保护。感谢您对福意联产品的支撑！如您对我们的效劳有任何建议和看法，可以拨打13910804759，您可以快捷便利的效劳！

公司拥有一支强有力的技术服务和销售团体，兢兢业业，勇于，抱着与各个厂家和商家团结、合作、开拓、发展的经营宗旨，注重信誉，强调服务，以忘我的敬业精神和的技术为用户提供服务，立志成为屈一指的化恒温设备公司。公司以完备的产品、完善的技术为用户提供质优价廉的产品和的。诚信为本、实力为先、秀出完美自我，我们一直追求能让您满意的产品品质和服务。我们相信有您的支持我们会做的更好。