

YX65-185-555型闭口楼承板厂家直销

产品名称	YX65-185-555型闭口楼承板厂家直销
公司名称	南通翔展新型建材有限公司
价格	5200.00/吨
规格参数	品牌:翔展 型号:555型 产地:江苏南通
公司地址	海安县安海中路6号
联系电话	0513-88755887 13817350839

产品详情

南通翔展新型建材有限公司是一家专业生产组合压型板、金属屋面板、墙面板、镀锌楼承板、岩棉夹芯板、C、Z型钢檩条维护系统的设计、制作、现场生产及安装、售后服务及咨询与一体的专业化公司。在大陆规范中，支撑楼面混凝土的压制成型的钢板被称为压型钢板。在境外的称呼中，压型钢板的意义更为广泛，包括屋面、墙面的压制成型的彩钢板均称为压型钢板，而支撑楼面混凝土的压型钢板被称为钢承板或楼承板。即大陆所指的压型钢板等同于钢承板或楼承板。技术参数闭口板6大优点详细分析闭口板总结了开口板与缩口板的利弊，是目前新型的一种板型，它的制作难度较大，但综合特性最优。它的主要优点是：（1）强劲的混凝土握裹抗剪闭口板独特的楔形断面设计，它的肋周围完全被混凝土握裹，大大增加了钢板与混凝土的接触面，更为重要的是，在组合楼板受弯的状态下，混凝土与闭口肋之间产生一定的压力，弯矩越大，压力越大，混凝土与钢板之间摩擦系数恒定的情形下，这种压力将提供更大的握裹力。闭口板其腹板上均匀连续的嵌扣同样提供优异的握裹。根据全载重实验结果，闭口型组合楼板加载至极限承载力，压型钢板与混凝土之间未曾产生滑脱现象，也即握裹剪力始终未见失效。使用说明（2）优越的组合楼板断面采用闭口型组合楼板，它的优越之处主要表现在三个方面：一是与混凝土之间强劲的握裹剪力，在破坏全载重实验中表明，构件的破坏不会发生在压型钢板与混凝土之间的纵向抗剪上，而这种破坏是脆性的，必须完全避免。二是闭口板的形心接近板底，在相同楼板厚度情形下，组合楼板的内力臂最大，可抵抗更大的跨中正弯矩。三是闭口板板底的小开口，楼板有效高度为组合楼板总厚度减去开口高度，使组合楼板的有效高度最大，可提供更大的楼板平面内刚度。采购须知（3）绝佳的耐火性能由于闭口板的肋四周被混凝土全面包裹，类似于钢筋混凝土楼板中的板底钢筋，在火灾情形下，即使平板部分退出工作，而板肋由于温度不高仍有足够的强度，当耐火设计，满足时，可替代全部板底钢筋，无须再板底另加耐火钢筋。它的隔热性能同样优于缩口板。当楼板总厚 110mm时，可满足1.5h耐火极限。（4）方便的板底悬吊系统jc65-185-555型闭口板利用板底沟槽，配合专用的两片式悬吊零件，可在板底任何地方设置可拆卸吊点，供吊平顶、水管、空调管等安装使用。避免事先预埋或事后钻孔以及施焊等作业，大大方便了设备管道的安装。（5）快速的现场铺板施工闭口板端部无需封口板，无需堵头，在楼板混凝土浇筑过程中不会产生漏浆现象。闭口板在铺板过程中不易变形（开口板在运输及安装过程中，板高度会降低，板宽会变大，在铺板施工中须调整变形，否则会由于板高度降低影响断面性质，造成施工事故。）侧接以自攻螺丝固定，所以施工闭口板较其它板型均可缩短工期。（6）美观的板底效果闭口板平整的板底，搭配240mm间距的沟缝，好似经过二次装修后的吊顶效果，在一些非必须吊顶的区域，提供了十分美观的顶面效果。