

2-8 冷藏柜

产品名称	2-8 冷藏柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 发货方式:物流(现货,1~3日内发货) 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

冷藏柜公司聚集了一批在京院相关和控温,现在员工中70%以上具有大学本科以上学历,其中职称人员占80%。公司恪守“德为上品,人为至”的质量方针。坚持“以德敬人,以诚立人”的经营理念。为全体人民的健康奉献出具有水准的恒温设备和医疗仪器设备,为振兴我国数字医疗技术做出大的贡献。

冷藏柜由福意联生产。福意联以“以德敬人,以诚立人”为诚信之本,以满足顾客需求为己任,以优异的品质及周全的售前,赢得了国内外众多企业大力和信任,产品广泛用于食品业、化学合成业、塑胶业、树脂业、中西药业、油漆涂料业、陶瓷业、金属粉末矿冶业、电子磁性材料业、造纸业、业等需要用到筛分设备的行业。

温馨提示:由于网络延迟,可能信息不全,详情请及时与厂家销售人员联系,报价及详细资料以便于及时发您给您!谢谢!

冷藏柜参数

【型号】FYL-YS-828L【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【输入功率】360w【温度范围】2~48 , (可调可控,可根据您的要求设定需要的温度。)【噪音】50dB(A)【箱体尺寸】1265×680×1823 mm【内部尺寸】1160×585×1250mm【有效容积】828L【气候类型】N【制冷剂用量】R134a(382g)【重量】238kg 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻、保温性能好等特点。3、微电脑温度控制器,数码显示,具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能,防止出现意外。4、温感探头,自动显

示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。8、采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。9、箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用，便于移动。配置清单：1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格证1张，4、搁架8个(4层)，5、钥匙2把

公司的研发、生产基地及培训设于的核心城市都北京，在主要城市设有办事处，建立了高水平的团队和完善的技术及临床服务的性网络，服务于上百家各地的临床科室、检验科、实验室及病理科的用户，致力于同恒温，控温合作，携手高水平为推广诊断技术、提高卫生医疗服务水平而努力。

型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保安全。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用钢板，可调搁架，使用便，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

冷藏柜特点：

1.微电脑控制，数码温度显示，箱内温度每度可调，控温。箱体外部采取高密度聚氨酯全部发泡，重量轻、保温功用好。高低温报警，传感器缺点报警等，防止出现意外，保物品平安2.温感探头，主动显示箱体外部温度，便于随时不美观察箱体内温度变更主动化霜功用，适宜高温高湿地区，外门防凝露技巧，85%湿度无凝露3.PTC陶瓷复合加热技巧，加热动摇，升温平衡，平均制冷恒温后果更好，采取强制空气轮回，确保箱体内全部恒温无逝世角。降温或制热速度快，采取新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更平均。4.采取新型全压缩机，强效制冷，，低功耗，宽电压带，适宜电压不稳地区应用，兽性化设计，平安门锁设计，防止随便开启；5.应用三层高强度中空玻璃，内设照明灯，存取物品管窥蠡测，多层搁架设计，可依据需求疗养间隙，便利实用，便于干净，箱体采取优良钢板，防堕落喷涂工艺处理，整洁美不美观。可嵌入式设计，节俭应用空间。

选择了福意联您就是选择了担心，选择了福意联您就会一份诚恳。因为这个是一个居心在做的企业，这是一个有魂魄的企业。为发明，提高企业有名度，建立企业笼统，我们本着“以德敬人、以诚立人”的肉体，以“优惠的价格、周密的效劳、牢靠的产质量量”的准绳向您慎重许诺：1、产质量量许诺：1、产品的制作和检测均有质量记录和检测资料。2、对产品功用的检测，我们诚请用户亲临对产品停止全过程、全功用检查，待产品被确认合格后再装箱发货。2、产品价格许诺：1、为了保产品的高牢靠性和先辈性，系统的选材均选用或优良产品。2、在一致竞争条件下，我公司在不以降低产品技巧功用、更改产品部件为价值的基础上，真挚以优惠的价格供给应贵方。

公司是医疗单位恒温设备的生产企业。始建于1999年，经的医疗设备生产厂家。拥有多名经验丰富的工程师和技术人员，并配备以的生产设备和工艺，充分地保了我们的产品质量，同时具备完善的检测系统和系统。公司按照“德为上品，人为至”的思想，以“以德敬人，以诚立人”的企业宗旨，不断地完善和发展。