# ATEQ F28 L MINI 高速泄漏测试仪器

| | |
|---|---|
| 产品名称 | ATEQ F28 L MINI 高速泄漏测试仪器 |
| 公司名称 | 深圳市保利发测控技术有限公司 |
| 价格 | 30000.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市宝安区宝安71区华丰新政工业园B栋 |
| 联系电话 | 18688782305 |

# 产品详情

ATEQ F28 L MINI 高速泄漏测试仪器。

行业中非常小巧，性能优良的测试仪器。一个主要的特点就是，我们的F28 L MINI模块可以非常靠近检测产品进行安装，以确保优良的检测条件。你可以链接多达64个模块+触摸屏，或者使用我们开发的用户界面：F28 L Demo

特别适用于全自动或者半自动测试设备，F28 L
MINI拥有非常完善检测功能以及极具竞争力的价格优势。

ATEQ F28 L MINI 高速泄漏测试仪器。技术亮点

结构紧凑小巧

直观，用户界面

测试精度

支持64台模块联网

ATEQ F28 L MINI 高速泄漏测试仪器。应用领域

微型阀体和电子元件，3C行业，智能手机，手环，手表等穿戴用品...

ATEQ F28 L MINI 高速泄漏测试仪器。主要特点

压差衰减泄漏检测，可使用正压（10bar）货负压（真空）。

检测类型：直接模式/密封测试组件

可选检测类型：间接模式（包括阀门）

减敏模式

单位：pa pa/s，sccm

尺寸紧凑（高150*长225*宽97）

集成充气和排气阀

通过以太网链接64个模块（modbus ip）

智能压力调压-自动充气（可选）

外置电子调压（可选）

DIN导航安装

环境要求：ROSH标准

ATEQ F28 L MINI 高速泄漏测试仪器。技术规格

重量：约2kg

电源要求：24 V DC/1.6A or 110-230 V AC

气源要求：洁净，干燥的压缩空气；空气质量标准（IS O8573-1）；测试气源，需要外部调压

温度要求：工作温度，+10°C~+45°C

存放温度：0°C~+60°C