菌种保存箱

产品名称	菌种保存箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 发货方式:物流（现货，1~3日内发货） 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

北京福意联公司秉承以人为本，发展科技，服务大众的战略思想，建立良好的人才、科技，提升企业竞争力。 公司注重人才队伍的建设，重在培养人才、关爱人才，欢迎有志之士，公司期待与您共同成长北京福意联有限公司，是一家集恒温冷藏仪器设备研发、制造、销售和为一体的现代化技术企业。公司创立于1999年，经过近二十年的艰苦奋斗和不断，已成长为立足北京，面向乃至，拥有的生产、检测、试验设备的恒温冷藏设备供应商。

菌种保存箱由福意联生产。福意联生产可靠性试验设备，公司业务電话：139 1080 4759，联系人：何军杰，产品广泛应用于電子、電脑、家電、通信、化工、科研、汽车、等行业。经过十几年风雨无阻的打拼，凭着福意联（Fuyilian）员工上下一心的凝聚力和艰苦奋斗的精神，我们全力打造的在医疗，、，汽车，医疗，化工等不同领域得到了一致的认可与好评，使“ 福意联（Fuyilian） ”这个逐渐在同行业中脱颖而出。

温馨提示：由于网络延迟，可能信息不全，详情请及时与厂家销售人员联系，报价及详细资料以便于及时发您给您！谢谢！

菌种保存箱参数

【型　号】FYL-YS-128L

【有效总容积】88L

【冷冻室面积】88L

【额定电压】220V

【额定输入功率】110W

【箱体尺寸】(W x D x H) 545×570×850（mm)

【耗电量】0.56kwh/24h

【噪声（声功计）】≤39dB(A)

【箱内温度可调范围】-30°C—10°C

【防触电类型保护】I

【制冷剂/用量】R600a/47g

【净　重】30kg

【毛　重】32kg

【功能特点】

1、微电脑控温，-30°C～10°C范围内任意设定，控温；

2、优化制冷系统，整机运行耗电低，制冷速度快，；

3、温度等信息高亮数码显示，可随时观察运行情况；

4、按键式控制面板，可按照实际需求设定温度，每度可调可控；

5、采用高效压缩机，性能稳定，静音，无氟制冷剂，安全；

6、立式设计，内部设置抽屉式隔层，适于物品分类存取，有效利用空间；

7、大容量设计，占地小，有效节省实验室空间；

8、箱体外壳采用钢板， 内胆PS吸附材料一体成型，便于清洁；

9、高密保温层，保温效果好，；

10、独特内外气压平衡孔设计，方便冰箱门体开启；

11、安全门锁设计，防止随意开启；

12、加厚发泡门设计，有效隔热；

产品配置清单

1、说明书1本

2、保修卡1张

3、合格1张

4、上抽屉3个

5、下抽屉1个

6、钥 匙1套

型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2～48°C外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2～48°C外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2～48°C外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2～48°C外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2～48°C外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-151L容量：150L温度：0～100°C 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L容量：280L温度：0～100°C 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L容量：430L温度：0～100°C 外型尺寸：595×675×1795mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2～48°C 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2～48°C 外型尺寸：1267×678×2105mm

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保安全。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用钢板，可调搁架，使用便，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

菌种保存箱特点：

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体外部采取高密度聚氨酯全部发泡，具有重量轻、保温功用好等特色。3、主动化霜功用，适宜高温高湿地区，外门防凝露技巧的应用，85%湿度无凝露。4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器缺点报警、断电报警和平安锁功用，防止出现意外。5、温感探头，主动显示箱体外部温度，便于随时不美观察箱体内温度变更。6、采取新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更平均。温度偏向范围小。

1、目标：为了更好地为顾客效劳，提高公司运营信用，增强市场竞争力，特制订本效劳制度。2、保持“ 质量优良、用户优良 ”的运营思维，将效劳任务，提高到与产质量量请求同步。3、与供货方签订质量保协定时，同时约定由供货方对的条目。4、公司建立顾客访问制度，采取不活期上门访问、书面收罗看法或应用各类时机等方法遍及收罗顾客对本公司商质量量、效劳质量的看法和请求，同时做好记录。对顾客反应的看法应及时反应到有关部分指导，提出改良办法，并实施。

【型 号】FYL-YS-828L【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【输入功率】360w【温度范围】2~48℃，（可调可控，可根据您的要求设定需要的温度。)【噪 音】50dB(A)【箱体尺寸】1265×680×1823 mm【内部尺寸】1160×585×1250mm【有效容积】828L【气候类型】N【制冷剂用量】R134a(382g)【重量】238kg 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。4、温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。