

# 试剂储存柜

产品名称	试剂储存柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 发货方式:物流(现货,1~3日内发货) 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

北京福意联公司以客户需求为出发点,充分利用规模优势为客户提供恒温冷藏设备仪器技术培训等全方位服务,基本实现了由设备制造商向系统集成服务商的转变。“以德敬人,以诚立人”,福意联期待与您共谋发展!北京福意联公司在新的发展征途上,福意联人将继续以勤谨务实的态度致力于恒温冷藏设备仪器事业的发展,坚定不移地走科技之路,以的产品和优良的服务回报社会,不断为促进社会经济的发展、提高人民生活质量而努力!

试剂储存柜由福意联生产。福意联我们本着共赢的目的,以“德为上品,人为至”的理念,用符合需要的产品来服务于客户!我们坚持“以人为本”的管理思想,尊重人才、勇于、追求卓越,发挥每个人的才智和团队精神,赢造一个的服务团队!

温馨提示:由于网络延迟,可能信息不全,详情请及时与厂家销售人员联系,报价及详细资料以便于及时发您给您!谢谢!

### 试剂储存柜参数

【型号】FYL-YS-828L【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【输入功率】360w【温度范围】2~48 , (可调可控,可根据您的要求设定需要的温度。)  
【噪音】50dB(A)【箱体尺寸】1265×680×1823 mm【内部尺寸】1160×585×1250mm【有效容积】828L【气候类型】N【制冷剂用量】R134a(382g)【重量】238kg  
1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统、制热系统、显示系统。  
2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻、保温性能好等特点。  
3、微电脑温度控制器

，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。4、温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。8、采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。9、箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用，便于移动。配置清单：1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁架8个(4层)，5、钥匙2把-----

北京福意联有限公司是一家集恒温冷藏设备研发、生产、销售、技术咨询、技术转让为一体的技术企业，福意联产品被众多医疗及科研单位应用。公司具有一批团结、敬业、积、努力、有知识、有文化并勇于接受挑战的青年人。我们愿与您共同创造更加美好的未来。北京福意联有限公司在的销售实践中，形成了独特的市场优势：产品齐全、价格合理、信息反馈及时、并能随时随地保障国内外供应商直接、周到、完善的。福意联公司将立足于科研事业，服务于广大医疗实验室工作者，欢迎来公司实地考察，我们全体员工将为您提供提供的服务！

型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确

保安全。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用钢板，可调搁架，使用便，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

试剂储存柜特点：

高精度电脑温控系统，智能控制电扇强制冷气轮回系统，主动温度控制，三位高亮度数码显示，在范围内任意设定，温度显示精度1℃，完美的声光报警系统。箱体采取优良钢板结构，经先辈，喷涂工艺，内壁为ABS工程塑料。双层透明保温玻璃门，内充惰性气体，门体配锁，箱体底部带有脚轮，优良钢丝浸塑搁架。压缩机，风冷式冷凝器，全部吹胀式蒸发器。箱体外部具有照明装备，便利夜间不美观察贮存物品。平安双门锁设计，完成双人双管，防止随便开启。

北京福意联有限公司简介：我们尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念，创造良好的办公环境，以全新的管理模式，完善的技术，周到的服务，卓越的品质为生存根本，我们始终坚持用户至上用心服务于客户，坚持用自己的服务去打动客户。北京福意联有限公司欢迎各位领导及新老客户来参观指导，如果您对我们的产品感兴趣或者有任何的疑问，您可以直接给我们QQ留言或者直接拨打联系我们，我们将在收到您的信息或接到您的来电后，靠前时间及时与您及时联络。