试剂冷藏柜

产品名称	试剂冷藏柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 发货方式:物流（现货，1~3日内发货） 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

北京福意联有限公司，是一家以医疗及实验室设备研发、生产、销售和服务于一体的集团化技术生产企业。我们有好的产品和的销售和技术团队，我们为客户提供好的产品、良好的技术支持、健全的，如果您对我公司的产品服务有兴趣，请QQ留言或者来电咨询。北京福意联公司于1999年2月份成立，拥有完善的售前、售中、，公司一直遵循“ 产品、优惠价格、优良服务、诚信为本 ”的经营方针，在业界享有。公司目前主要生产各种医疗及实验室恒温加温、恒温冷藏、低温冷冻、车载冷链运输设备。

试剂冷藏柜由福意联生产。福意联服务社会、回报社会是福意联（Fuyilian）企业和员工的行为指南，参加公益活动是我们的社会责任、应尽的义务。福意联（Fuyilian）正以独特的企业文化熏陶、感染每一位员工与合作伙伴，福意联（Fuyilian）员工的一颗颗“ 感恩的心 ”，在工作、生活中温暖你我他。

温馨提示：由于网络延迟，可能信息不全，详情请及时与厂家销售人员联系，报价及详细资料以便于及时发您给您！谢谢！

试剂冷藏柜参数

【型 号】FYL-YS-828L【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【输入功率】360w【温度范围】2~48°C，（可调可控，可根据您的要求设定需要的温度。)【噪 音】50dB(A)【箱体尺寸】1265×680×1823 mm【内部尺寸】1160×585×1250mm【有效容积】828L【气候类型】N【制冷剂用量】R134a(382g)【重量】238kg 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、微电脑温度控制器

，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。4、温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。8、采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。9、箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍的脚轮，
止动底脚方便使用，便于移动。配置清单：1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁
架8个(4层)，5、钥
匙2把----------

北京福意联有限公司位于政治、经济、文化--北京，是在生产、销售、技术支持、服务为一体的知识型、技术密集型企业。公司成立于1999年，福意联公司已经在医疗、实验室、石油、化工、、制药厂、食品检测等各个行业都有很好的发展。公司一贯承以质量保品质，服务完善产品的宗旨，领导潮流，行业动向。经过近20年的发展，公司迅速壮大，已与国内外众多公司建立了密切的业务合作关系，并且会在不久的将来不断涉足更多的产业链，福意联期待与您精诚合作。

型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2～48°C外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2～48°C外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2～48°C外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2～48°C外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2～48°C外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2～48°C 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2～48°C 外型尺寸：1267×678×2105mm

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保安全。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用钢板，可调搁架，使用便，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

试剂冷藏柜特点：

高精度电脑温控系统，智能控制电扇强制冷气轮回系统，主动温度控制，三位高亮度数码显示，在范围内任意设定，温度显示精度1℃，完美的声光报警系统。箱体采取优良钢板结构，经先辈，喷涂工艺，内壁为ABS工程塑料。双层透明保温玻璃门，内充惰性气体，门体配锁，箱体底部带有脚轮，优良钢丝浸塑搁架。压缩机，风冷式冷凝器，全部吹胀式蒸发器。箱体外部具有照明装备，便利夜间不美观察贮存的物品。平安双门锁设计，完成双人双管，防止随便开启。

1.依照合同约定和三包准绳及相干规范，兑现公司对客户效劳的许诺2.及时把客户和行业的各类信息反应给公司3.应用计算机和互联网建立并保管好售前和效劳档案4.供给效劳培训并建立效劳收集，及时汇集和宣布相干信息5.及时赶赴现场处理各类缺点6.产品效劳应活期回访。北京福意电器有限公司以完美的效劳，宣扬公司文明，建立公司笼统，表现温馨，温情，温暖的效劳宗旨，以化运营，提高顾客满意度为指导方针，为客户供给及时，快捷的效劳。

北京福意联有限公司经过10多年的发展，形成了集科研、生产、销售和于一体的现代化产业服务。产品广泛适用于：医疗、实验室、、科研、质检、大中院校、电子化工等单位。公司成立多年来，本着“以德敬人、以诚立人”的经营理念，时刻不忘回馈社会，致力于社会公益事业，履行企业社会责任。您的满意就是我们的大追求，欢迎各界朋友来人、来电、来函与我公司洽谈业务，我公司将竭诚为您服务！