

试剂冷藏箱

产品名称	试剂冷藏箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 发货方式:物流(现货,1~3日内发货) 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

北京福意联公司成立于1999年，公司依托的技术，多年的研发销售经验，以完美的设计理念，可靠的制造工艺，的检测设备，的赢得了广大客户的信赖与和支持。我们不断的提升品质，强化管理，完善服务，迅速成为国内的恒温冷藏设备生产厂家。福意联产品采用原装制冷系统，微电脑控温，每度可调，带温度数字显示，带锁，品质，服务周到。公司成立于1999年，我们秉持“持续改进，追求卓越”，“客户的满意即是我们努力之在”，“以德敬人，以诚立人”，我们愿与有新老客户携手共创。

试剂冷藏箱由福意联生产。福意联生产可靠性试验设备，公司业务电话：139 1080 4759，联系人：何军杰，产品广泛应用于电子、电脑、家电、通信、化工、科研、汽车、等行业。经过十几年风雨无阻的打拼，凭着福意联（Fuyilian）员工上下一心的凝聚力和艰苦奋斗的精神，我们全力打造的在医疗、汽车、医疗，化工等不同领域得到了一致的认可与好评，使“福意联（Fuyilian）”这个逐渐在同行业中脱颖而出。

温馨提示：由于网络延迟，可能信息不全，详情请及时与厂家销售人员联系，报价及详细资料以便于及时发您给您！谢谢！

试剂冷藏箱参数

【型号】FYL-YS-828L【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【输入功率】360w【温度范围】2~48℃，（可调可控，可根据您的要求设定需要的温度。）【噪音】50dB(A)【箱体尺寸】1265×680×1823mm【内部尺寸】1160×585×1250mm【有效容积】828L【气候类型】N【制冷剂用量】R134a(382g)【重量】238kg 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、微电脑温度控制器

，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。4、温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。8、采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。9、箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用，便于移动。配置清单：1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁架8个(4层)，5、钥匙2把-----

北京福意联公司深知“质量靠前，用户至上”的道理，为了给用户提供更加完美的服务，我们组建了一只的队伍，定期对有用户进行跟踪调查，及时帮助用户解决使用中出现的各种问题。时代在发展，社会在进步，科技，永不止步！公司为使产品适应发展的新需求，福意联公司坚持“启迪新思维，创建新世纪”的想法，“以诚为本”的理论，以雄厚的研究力量、的产品、高素质的员工队伍，不断开拓，为我国恒温设备事业作出强大的贡献。

型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保安全。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用钢板，可调搁架，使用便，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

试剂冷藏箱特点：

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体外部采取高密度聚氨酯全部发泡，具有重量轻、保温功用好等特色。3、主动化霜功用，适宜高温高湿地区，外门防凝露技巧的应用，85%湿度无凝露。4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器缺点报警、断电报警和平安锁功用，防止出现意外。5、温感探头，主动显示箱体外部温度，便于随时不美观察箱体内温度变更。6、采取新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更平均。温度偏向范围小。7、制冷系统与制热系统婚合营理，采取强制空气轮回，确保箱体内全部恒温无逝世角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，便可到达设置温度请求。

我单位本着“高质量，优效劳，求开展”的肉体，以“优良产品、公道价格、贴心效劳”的理念和担负、地下的准绳。1、产品配发考验合格和应用说明书，以确保用户能准确应用我公司产品。

2、我公司保出厂的产品均按有关规范花费和考验，不合格的产品决不出厂。保严厉实施、兑现产品三包，严厉履行工业产品效劳有关规矩，对出厂产品自觉货日起的产品装置12个月以内（以先到者为限），若买方可以实产品是契合本公司建议的方法准确装置与应用；可以实产品自身确有设计、资料或加工缺点，并向本公司提出版面恳求，本公司将负现缺点产品收费召回，更换或按订货价全额退款。

北京福意联公司产品广泛适用于医疗、实验室、生物化学、生命、生物制品、制药等各大领域。用户至上、诚信为本是福意联公司的根本，我们将立足本国，走向，面向未来，以的产品，的信誉，为广大用户提供满意的服务。公司产品不断赶超恒温技术，福意联的研发团队是公司技术的可靠保。不断，持续发展，是福意联公司永远的追求，建设大的医疗和实验室生产基地是我们的目标。