建筑安全网生产厂家

产品名称	建筑安全网生产厂家
公司名称	滨州鲁平塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省滨州市经济开发区沙河办事处黄河二路157号（注册地址）
联系电话	18781914237

产品详情

手机微信同号：134-6846-0511

QQ: 306-8470-008

贯穿落体质量为5000g十20g，将贯穿落体挂在升降装置的释放器上，提升到规定高度，将试验网紧绑在试验框架上（试验框架平面调整至水平面30度角），四周应紧贴框架，使其张紧，调整贯穿落体距离，使落体底部距试验网的被冲击点3m。释放贯穿落体，检查贯穿情况。按密目网被贯穿情况不发生贯穿或网体的明显损伤（明显损伤：试验后的网体被切断的曲、折，线长度大于60mm,直线长度大于100mm的损伤）记录损坏情况及损坏长度。

首先，在进行建筑安全网的施工过程中，要将每根绳子系在支架上，其边沿也应该与支架紧密贴合，打结的时候要尽量保证结实可靠，解开的话也不麻烦，保证工作中受力不散脱。另外有筋绳的产品还要注意安装时确保筋绳连接在支架上。然后，立网面应该与水平面相垂直，并与作业边沿最大间缝不超过十厘米。其平网的网面也不宜拉得过紧，两层平网中间距不得超过10米，平网与下方物体表面的最小间隔应不小于三米为宜。最后，在安全网安装完成后，要经过安检员检查合格通过后方可使用。