

工业以太网交换机16个以太网端口4个千兆端口

产品名称	工业以太网交换机16个以太网端口4个千兆端口
公司名称	深圳市诺龙技术股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:诺龙 产地:深圳 安装方式:DIN卡轨式安装
公司地址	深圳市南山区茶光路1063号一本大楼265-266
联系电话	0755-86027793 18680312861

产品详情

工业以太网交换机16个以太网端口4个千兆端口，能够满足各种工业现场的要求，提供经济的解决方案。

主要特性

- 支持16个10/100M以太网端口（光/可选电）及4个千兆端口；
- 千兆光口可配置单/双端口100/1000M SFP单模/多模光模块；
- 支持OTS-Ring环网冗余专利技术，支持工业以太光纤冗余环网方案，环上***多应能连接60台交换机，收发延迟不超过35微秒,光纤断点时，环网可以在***快20ms内自动恢复正常工作；
- 支持IEEE802.1QVLAN 设置，有效控制广播域；
- 网络标准符合IEEE802.3u以太网标准；
- 符合ANSI/IEEE Std 802.3 10/100M自适应标准，MDI/MDI-X自适应；
- 支持IGMP静态组播、端口聚合、端口镜像等功能；
- 支持Console/Telnet/Http网管，支持SNMP；
- 支持WEB界面设置，易于管理；
- 与现网网管系统兼容，可通过现网网管系统实现对设备的监测、配置和管理；
- 支持热插拔，可在不断电情况下更换模块，便于维护；

- 工业标准设计生产，可靠性高，常温下平均无故障间隔时间MTBF在25年以上；
- 采用无风扇设计，能在恶劣环境条件下工作，如高温、湿热、强电磁干扰环境；
- DC12~48V三位端子电源输入，防反接功能；
- IP40等级防护，波纹式高强度金属外壳，DIN卡轨式安装；
- 无风扇、低功耗设计，-40 ~ 75 工作温度范围。

一款高性能、高性价比的高端智能千兆网管型交换机，提供16个10/100M以太网端口（光/电可选）及4个千兆光接口，2路电源备份输入和1路继电器告警输出。产品采用自主研发的OTS-Ring环网技术，支持多种网络管理功能，如802.1QVLAN、QoS功能、IGMP静态组播功能、端口聚合、端口镜像等，支持点对点、节点、环网等多种组网结构。

产品符合FCC、CE等认证标准。