

37度培养箱

产品名称	37度培养箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-100L/138L/280L/430L/828L/1028L 温度:4-38 /2-48 /0-100
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

37度培养箱公司说明-

北京福意电器有限公司是一家专业从事设备的生产与销售的全球化的供应商。自1999年创立至今，公司已经经历了10多年的专业发展，积累了丰富的专业经验和专业人才。福意联产品主要为满足医疗、食品、化工、科研、实验室、环保等市场需求而设计。为客户提供产品与服务，通过全球经销商网络将产品销往世界各地。

【单位名称：北京福意电器有限公司】【品牌：福意联】【销售经理：李国轩】【销售热线：13811237849微信同号】【服务QQ：2954024337】由于工作繁忙，可能会有疏忽，看不到留言，请尽量电话联系，感谢您的谅解！以下产品介绍可能不够完整，如需了解更产品介绍请来电咨询。

37度培养箱用途：

广泛用于药物、纺织、食品加工、生物冰箱工程等试验和工业产品各项温湿度测试。

适用于工矿企业、医疗卫生、生物冰箱化学、农业科学等科学研究部门作细菌培养、育种、发酵等方面的培养实验。

37度培养箱型号：-----产品型号

容积大小 温度范围

外型尺寸-----型号:FYL-YS-50LK 50L

温度:4~38 外型尺寸:430*488*535mm型号:FYL-YS-100L 100L 温度:4~38

外型尺寸:480*490*840mm型号:FYL-YS-138L 138L 温度:4~38 外型尺寸:540*550*840mm---

-----型号:FYL-YS-150L 150L
 温度:2~48 外型尺寸:595*570*865mm型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2~48
 外型尺寸:595*590*1215mm型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2~48
 外型尺寸:595*570*1445mm型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2~48
 外型尺寸:595*695*1315mm型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2~48 外型尺寸:595*680*1805mm
 -----型号:FYL-YS-828L 828L
 温度:2~48 外型尺寸:1267*680*1818mm型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2~48 外型尺
 寸:1267*680*2105mm -----型号:FYL-
 YS-151L 150L 温度:0~100 外型尺寸:595*565*860mm型号:FYL-YS-281L 280L
 温度:0~100 外型尺寸:595*565*1440mm型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0~100
 外型尺寸:595*675*1795mm-----

37度培养箱参数：

【产品型号】FYL-YS-281L【产品种类】恒温箱【产品形式】立式【冷却/加热方式】：风冷+发热丝【制
 冷剂】无氟制冷剂【噪音】46dB(a)【功率】160W【电源】AC220V，50Hz【温度
 范围】0-100【外形尺寸】（宽×深×高）：595×565×1440mm【有效容积】280L【重
 量】99kg【温度显示】LCD数字式【外门锁扣】有

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。2、箱门
 内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随
 时观察箱体内物品。3、门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损
 失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温
 层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。5、自动化霜功能，适合高温高湿地区
 ，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，
 屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。7、完善的报警系
 统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警保证安全运行防止发生意外8、采用新型风道设
 计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶
 ，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快
 ，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，
 噪音低，使用寿命长。10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占
 用多余空间。11、箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理,增加
 了外观质感和洁净度。12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保证物品安全，13、机器底部
 采用高品质可固定式PU活动万向轮。

产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架5个5、钥匙2把

37度培养箱售后：

福意联本着“客户至上，品质”的服务宗旨，为客户提供、耐用、美观的恒温设备，确保产品性能稳
 定及设备的寿命超出客户的期望。以助客户提升品质，降低成本，增加市场竞争力。我们真诚感谢您选
 择本公司的产品和服务，客户的满意是我们服务的宗旨，原与您携手共创辉煌。