

## 37 恒温箱价格

产品名称	37 恒温箱价格
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-100L/138L/280L/430L/828L/1028L 温度:4-38 /2-48 /0-100
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

### 37 恒温箱价格公司说明-

福意联以精湛的技术打良好的口碑，以快速的售前售后服务及专业的销售队伍赢得广大客户的信赖。热情为广大客户提供各种业务、技术咨询，免费快速为广大客户之设备提供上门维护、检查服务。公司的产品广泛应用于：医药、化工、科学、化工，环保，实验室，检测等单位部门，主要产品有，-20 冰箱，恒温培养箱，实验室冰箱，实验室恒温箱,干燥柜，车载冷藏箱，冷链运输箱，医用液体加温箱，手术室恒温箱，手术室保温柜保冷柜等产品等。

——【单位名称：北京福意电器有限公司】——【品牌：福意联】——【销售经理：李国轩】  
——【销售热线：13811237849】——【服务QQ：2954024337】——由于工作繁忙，可能会有疏忽，看不到留言，请尽量电话联系，感谢您的谅解！以下产品介绍可能不够完整，如需了解更产品介绍请来电咨询。

### 37 恒温箱价格用途：

是医疗卫生、医药、农业、科研部门等储藏菌种、生物冰箱培养是科研仪器的必须设备。微电脑智能控温仪采用自整定PID技术，具有控温迅速，精度高的特点。设定温度与实际温度均有数字显示，操作方便。培养箱内部为不锈钢板，并有多层可以移动并可调节高度的不锈钢搁板。门设有玻璃观察窗，便于观察培养箱内部情况。培养箱内装有风扇，可以保证培养箱内温度的均匀性。

37 恒温箱价格型号：-----产品型号  
容积大小 温度范围

外型尺寸-----型号:FYL-YS-50LK 50L  
 温度:4~38 外型尺寸:430\*488\*535mm型号:FYL-YS-100L 100L 温度:4~38  
 外型尺寸:480\*490\*840mm型号:FYL-YS-138L 138L 温度:4~38 外型尺寸:540\*550\*840mm  
 -----型号:FYL-YS-150L 150L  
 温度:2~48 外型尺寸:595\*570\*865mm型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2~48  
 外型尺寸:595\*590\*1215mm型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2~48  
 外型尺寸:595\*570\*1445mm型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2~48  
 外型尺寸:595\*695\*1315mm型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2~48 外型尺寸:595\*680\*1805m  
 m-----型号:FYL-YS-828L 828L  
 温度:2~48 外型尺寸:1267\*680\*1818mm型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2~48 外型  
 尺寸:1267\*680\*2105mm-----型号:FYL-  
 YS-151L 150L 温度:0~100 外型尺寸:595\*565\*860mm型号:FYL-YS-281L 280L  
 温度:0~100 外型尺寸:595\*565\*1440mm型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0~100  
 外型尺寸:595\*675\*1795mm-----

### 37 恒温箱价格参数：

【产品型号】FYL-YS-431L【产品形式】立式【冷却/加热方式】风冷+发热丝【制冷剂】无氟制冷剂【噪音】48dB(a)【功率】200w【电源】AC220V，50Hz【温度范围】0-100【外形尺寸】（宽×深×高）：595×675×1805mm【有效容积】430L【重量】129kg【温度显示】LCD数字式【外门锁扣】有

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。2、箱门内侧内胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。3、门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。5、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。7、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警保证安全运行防止发生意外8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保证物品安全，13、机器底部采用高品质可固定式PU活动万向轮。

产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架7个5、钥匙2把

### 37 恒温箱价格售后：

1、产品质量问题，在产品售出7天内提出异议并且产品未有损坏的，福意联负责无条件免费退换货；

- 2、本产品联保，享受三包服务，压缩机质保三年，整机质保一年，产品终身维护。
- 3、质保期内如有产品质量问题，免费维修；质保期外长期提供技术，不收维修费，只酌情收取基本配件费及相关费用；
- 4、所有产品售后问题，请直接联系我司，我司售后服务团队会在24小时内响应处理。