

# 432芯三网合一ODF光纤配线架型号规格

产品名称	432芯三网合一ODF光纤配线架型号规格
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

### 432芯三网合一ODF光纤配线架型号规格

432芯ODF光纤配线架432芯三网合一光纤配线架，OMDF光纤总配线架、三网合一光总配线架、ODF光纤配线柜（架）、三网合一配线柜（架）、三网合一光缆交接箱、四网融合光缆交接箱、免跳纤光交箱、不锈钢光交箱、三网合一分纤箱、四网合一楼道箱、光缆分光箱、光纤分纤箱、光分路器箱、光纤配线箱、光纤楼道箱、ONU综合配线箱、ODF单元箱、综合配线柜、户外机柜、监控箱、DDF数字配线架、音频配线架、光缆终端盒、光缆接头盒、网络机柜、光纤快速连接器、光纤冷接子、束状尾纤、光纤桌面盒、光纤信息面板、熔接盘、一体化托盘、皮线光缆开剥器等光纤网络产品.....ODF光纤配线架、ODF光纤配线柜、三网合一光纤配线架（柜）、四网合一光纤配线架（柜）品牌：远捷通信型号：TW-GPX2000/2200/1500/97型类型：ODF光纤配线架材质：冷轧板用途：机房布线颜色：电脑灰产地：浙江省宁波慈溪市

二．主要性能指标1．使用条件：1）工作温度：-5 ~ +40 2）相对湿度： 85%（+30 ）3）大气压力：70Kpa ~ 106Kpa2．光电性能：1）连接器衰耗（包括插入、互换和重复） 0.5dB2）互换性附加损耗

0.2dB3) 重复性附加损耗 0.1dB4) 回波损耗 40dB5) 插拔耐久性寿命>1000次6) 机柜高压防护地与机柜绝缘, 绝缘电阻>1000M /500V (DC) 7) 机柜高压防护地与机柜间耐压>3000V (DC), 5S不击穿, 无飞弧3. 适用性指标: 1) 标称工作波长: 850nm、1310nm、1550nm。2) 光纤活动连接器: 符合GB12507以及相关标准的规定。3) 光纤光缆应符合GB/T11819和GB/T7424的规定。4. 外形尺寸及容量: 1) 外形尺寸: 2000×800×400/300 (H×W×D) (mm)。ODF光纤配线架 (Optical Distribution frame) ODF光纤配线架|ODF光纤配线柜 (ODF配线柜容量: 288芯、576芯、648芯、720芯、864芯、1152芯、1440、1728芯、2016芯) 中华人民共和国通信行业标准光纤配线架YD/T 778-2006《光纤配线架》Q/CT 2354-2011《中国电信光总配线架技术要求》|FTTH接入层光纤分配架 (Fiber Optic Distribution frame), 又称光纤配线柜, 是用于光纤通信网络中对光缆、光纤进行终接、保护、连接及管理的配线设备。在本设备上可以实现对光缆的固定、开剥、接地保护, 以及各种光纤的熔接、跳转、冗纤盘绕、合理布放、配线调度等功能, 是传输体与传输设备之间的配套设备。产品特性封闭式架体结构, 正面双开门、左右侧板可拆卸, 方便并架免单元箱设计, 12芯熔配一体化模块直接插拔使用, 配置灵活适用于FC、SC、LC、ST (ST需加适配器法兰) 四种适配器可安装分光模块, 分光模块与熔配一体化模块安装尺寸完全兼容全正面操作, 上、下进缆方式可自由调配可靠的光缆引入、固定保护装置, 同时适用于带状光缆及非带状光缆操作大容量尾纤、跳纤盘绕空间, 合理走纤路由光纤、光缆在任何位置的弯曲曲率半径大于37.5mm