

# 576芯三网合一ODF光纤配线架技术规范解说

产品名称	576芯三网合一ODF光纤配线架技术规范解说
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

### 576芯三网合一ODF光纤配线架技术规范解说

宁波远捷通信设备有限公司中国总分销专家，聚集全球众多高质量576芯三网合一光纤配线架，远捷通信为您提供优质的576芯三网合一光纤配线架产品、电信级576芯三网合一光纤配线架\_广电级576芯三网合一光纤配线架\_三网合一光纤配线柜\_三网合一光纤配线架\_光纤配线架\_光纤配线柜\_ODF光纤配线架\_ODF配线架\_ODF单元箱\_ODF配线箱等，远捷装机达人必备的网络设备，品质科技成就高效智能生活的制造厂家。

三网合一432芯ODF光纤配线架，三网合一288光纤楼道箱，三网合一576光纤分线箱，三网合一720融合箱，三网合一576光纤分纤箱，三网合一576光纤分路器箱(24芯，32芯，36芯，48芯，72芯，96芯，144芯)

材质：冷轧板 SMC ABS 不锈钢

使用区：移动 联通 铁通 电信 广电 FTTH FTTB FTTX FTTP

安装地方：壁挂式 楼道 室外 室内 抱杆式 入墙式 家庭住宅

主要性能 使用条件：1.工作温度：-5 40 相对湿度：90%(30 )

2.大气压力:70Kpa-106Kpa 储运温度:-40 70

3.光电性能:插入损耗 0.2Db;附加损耗 0.2B;回波损耗45dB;附加损耗 5dB;插拔耐久性寿命>1000次

4.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电) 5.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/飞弧现象

适用性指标: 1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm; 2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;

3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范. 功能:720芯光纤配线架-产品报价/技术指导

1.有很强的光缆固定与保护功能,能保证光缆及纤不受损伤,以及可靠的接地装置.

2.有先进的光纤布线管理设计装置,保证了光纤的线及纤芯安装,施工及维护方便。

3.有明确的线序标识,便于转接,跳线,测试。 特点：

1.机柜采用19”寸标准安装,分光纤配线柜(GPX72-2200) /光纤配线柜(GPX72-2000)两种。

2.配置我公司推拉熔配一体化单元,另可选配转配线单元和集中熔接单元（见后面单元体）

3.可简单调整面板,达到上下进缆；可靠的进装置和纤芯保护装置。 4.配置容量大,且有较强的布线空间。

5.采用封闭式机柜,前后开门。

1、售前服务。设立专门的销售服务机构，公司将会安排相关专业人士负责到场教正确及时的使用。

2、售中服务。为防止用户使用不当而造成不必要的损失，在产品使用过程中，公司将派相关技术人员到基层向用户进行技术指导。确保正确使用该产品，让用户用得安全，放心。

3、售后服务。我公司在2小时内响应维护服务,12小时内到达现场维修，为更好的做产品售后服务工作，及时接收用户反馈的问题，公司设有专门的宜宾售后服务电话，有专业人员接听并及时做好反馈记录，并提供解决问题的法。如有需要到现场指导的，公司会在24小时之内安排相关专业人员到指定地点进行及时指导。

4、售后服务申明：本公司所提供的服务均为免费服务。

## 七、产品售后计划

1、设备正常运行验收后，我公司指派专业工程师负责在现场为贵单位提供不受人员限制的维修和使用操作培训，每年公司组织培训2次。培训内容包括：设备正确操作使用知识；识别初级故障及必要的恢复方法；常见故障排除方法。

2、定期派专业人员到业主处查看设备运行情况。采用“会诊制度”与“奖惩制度”相结合的方式彻底解决出现的问题。