

# 灰色钢结构专用防锈底漆 快干型钢灰

产品名称	灰色钢结构专用防锈底漆 快干型钢灰
公司名称	江苏乐景贸易有限公司
价格	6.00/kg
规格参数	
公司地址	丰县华山镇兴华路西侧（注册地址）
联系电话	0516-67048500 15950671055

## 产品详情

一、组成：该漆是以醇酸树脂、防锈颜料、填料、助剂、溶剂等配置而成。

二、特性： 具有优良的防锈性能

具有良好的附着力

干燥较快

具有良好的施工性能

三、用途：该漆用途广泛，可作为一般环境中的桥梁、贮罐、管道、设备等钢结构的防腐打底之用

## 四、技术参数

项 目	检测指标
颜色	各色
固体份	60%
漆膜外观	平整光滑
粘度 (涂-4 # 杯)S	70-130
硬度	HB
冲击 kg*cm	50
表干 23	2 (h)
实干 23	24(h)
闪点	30
细度 m	40
柔韧性 mm	1
附着力 划格法 级	

最短复涂时间 h >	5	24
	20	8
	30 以上	6

五、建议涂装道数：两道，干膜厚度60微米。

六、配套用漆：醇酸云铁中间漆、各色醇酸磁漆

七、表面处理： 有氧化皮钢材：手工（电动工具）处理至Sa2级

无氧化皮钢材：手工（电动工具）打磨至St2级

焊接切割或火工校正烧损部位：除去焊渣、飞溅物、打磨平整后，手工（电动工具）打磨至St2级

八、贮存：符合HG/T2458-93标准

九、注意事项： 本品易燃，应贮存于通风阴凉处，远离热源，火源，避免阳光直射

采取适当的预防措施以避免皮肤及眼睛与油漆接触

切勿呼吸涂装时产生的漆雾，请使用适宜的防护用具

弃置废漆及包装物时必须符合当地环保条例

本产品保质期一年，超过保质期后经检验合格仍可使用，使用前应充分搅拌