

# BBXb-Di 防爆温湿度计

产品名称	BBXb-Di 防爆温湿度计
公司名称	南阳通常科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	南阳市经十路南段
联系电话	0377-60362576 15203886126

## 产品详情

### 产品详情

BBXb-Di 防爆温湿度计概述:BBXb-Di在设计过程中,汇集了国内众多专家的现场经验,选用纯正进口元器件,采用仪表专用超大规模集成电路开发设计的新一代本质安全型温湿度计,其特点:显示直观、读数清晰、醒目、无视差、反应灵敏、精度高、稳定性好、体积小、质量轻、功耗低。结构合理、安装使用方便等特点。适用于对温度及相对湿度有一定要求的环境。如:气象观测、实验室、档案室、通讯机房、科研、农业及纺织、医药、仓库、博物馆、办公室及家庭等诸多场所。可对环境温度及湿度在线监测,达到设备减少事故,降低危险系数的目的。本仪表符合GB3836.1-2000《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》及GB3836.4-2000《爆炸性环境用防爆电气设备本质安全型电路和电气设备“i”》的规定设计制造的,防爆标志ib CT4,适用于 C级、T4组爆炸性气体混合物 区危险场所。

适用范围:爆炸性气体混合物危险场所:1区、2区;爆炸性气体混合物: A、 B;温度组别:T1~T6。防爆标志:现场表为:Exib CT4,控制室表为:Ex(ib) CT4;防护等级:IP50应用场合:适用于对温度及相对湿度有一定要求的环境,如车间、厂房、仓库、图书馆、办公室、微机房、气象观测、实验室、档案室、通讯机房、科研、石油、化工、喷涂烤漆及纺织、医药、仓库、博物馆、办公室及家庭等诸多场所。5、技术参数 防爆标志:ib CT4 温度测量范围:-40 ~ 80 温度分辨力显示:0.1 温度测量精度:±1 温度取样周期:10秒 相对湿度测量范围:0%RH~100%RH 相对湿度分辨力:±1%RH 相对湿度测量精度:4%RH(30%RH~90%RH范围内) 供电电源:3V纽扣电池。

电池使用寿命:12个月

### 基本参数

外壳材质:A B S,阻燃,无毒无卤。 整机重量:249g