

BBXe-Di防爆温湿度表

产品名称	BBXe-Di防爆温湿度表
公司名称	南阳通常科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	南阳市经十路南段
联系电话	0377-60362576 15203886126

产品详情

产品详情

概述:BBXe-Di防爆温湿度表在设计过程中,完美融合环境测量技术与先进的人体工学设计,汇集了国内众多专家的现场经验,选用纯正进口元器件和液晶显示面板,清晰显示丰富的时间、报警、值查询数据;卓越的超低功耗设计,令一节AAA电池亦可使用超过一年;特有的露点查询功能,为人们提供工作便利;优化的SSD体感算法,将温湿度数据转化为生动的人体舒适度图标;其特点:显示直观、读数清晰、醒目、无视差、反应灵敏、精度高、稳定性好、体积小、质量轻、功耗低。结构合理、安装使用方便等特点。所有参数设置、功能方式选择,模拟量输入输出的准确度均通过仪表面板上的按键实现。适用于对温度及相对湿度有一定要求的环境。如:气象观测、实验室、档案室、通讯机房、科研、石油、化工、喷涂及纺织、医药、仓库、博物馆、办公室及家庭等诸多场所。可对环境温度及湿度在线时时监测,达到减少事故,降低危险系数的目的。本仪表符合GB3836.1-2010《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》及GB3836.4-2010《爆炸性环境用防爆电气设备本质安全型电路和电气设备“i”》的规定设计制造的,防爆标志ib CT6,适用于 C级、T6组爆炸性气体混合物 区危险场所。

适用范围:爆炸性气体混合物危险场所:1区、2区;爆炸性气体混合物: A、 B;温度组别:T6。

工作环境:温度:-10~+55、相对湿度:<90%、大气压力:86~106Pa。防爆标志:现场表为:Exib CT6,控制室表为:Ex(ib) CT6;防护等级:IP50;应用领域:车间、厂房、气象观测、实验室、档案室、通讯机房、科研、石油、化工、喷涂烤漆及纺织、医药、仓库、博物馆、办公室及家庭等诸多场所。

产品功能: 温度、湿度、露点、时钟显示 舒适度显示功能

超限报警

报警痕迹(蜂鸣报警)

超低功耗 屏幕背光 极大/极小值/平均值查询 日历显示功能 12/24小时制时钟 安全限流保护电路

测量参数

温度测量范围：-20 ~70 温度测量精度：±0.5 (23 ±2)，全程：±0.8 温度分辨力显示：0.1 湿度测量范围：0%RH~100%RH 湿度测量精度：±3%RH (10%RH~85%RH)，其它范围：±5%RH (测试环境23 ±2) 湿度分辨力显示：0.1%RH

常规参数

反应间隔：10S 值查询：12小时内 时钟特性：日期自动调整，小于12分钟每年 电池型号：1.5VAAA干电池 电池使用寿命：12个月(无报警情况下) 存储温度：-50 ~90 静电防护：±25KV 防爆等级：ib CT6 防护等级：IP50 安规认证：CE、FCC、VCCI、C-TICK

基本参数

外壳材质：ABS+PC，阻燃，无毒无卤。 外形尺寸：96mm×108mm×19mm 显示尺寸：76mm×68mm 整机重量：108g