# 邯郸市高杆灯维修厂家（河北楷举照明）

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 邯郸市高杆灯维修厂家（河北楷举照明） |
| 公司名称 | 河北楷举光伏节能科技有限公司 |
| 价格 | 3500.00/套 |
| 规格参数 | 河北楷举:15m<br>kj-00126:20m<br>石家庄:30m |
| 公司地址 | 石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处 |
| 联系电话 | 0311-86510756 13933858936 |

# 产品详情

邯郸市高杆灯维修厂家（河北楷举照明）

河北高杆灯的风压系数C　风压系数是计算空气阻

力的一个重要系数，往往通过风洞实验和下滑实验来确定的一个数学参数。高杆灯灯盘、灯杆的太阳能路灯大风压系数可以查建筑 结构荷载规范中图表资料来近似确定或由风洞试验准确地测量。
6)高杆灯灯盘(包括灯具)的风力　N灯盘=W0*S灯盘*C灯盘 式中：W0是风载荷标准值
S灯盘是灯盘的迎风面积　C灯盘是迎风面的风压系数，可查相关手册，
7)高杆灯灯盘(包括灯具)风力对底部的弯距　M灯盘=N灯盘*H　式中：H是高度，一般可取30米
8)高杆灯杆身的风力　N杆身=W0*S杆身*C杆身 式中：

取高杆灯所在地区的风速为30M/S，且空气密度 。(密度可在物理手册或有关资料查得)
则基本风压WP计算如下：　　4)高杆灯的风载荷W 玉米：农户自种亩生产投入成本330元，按平均单产480公斤，每公斤1.6元计算，亩产出768元，亩效益438元，再加上玉米生产者补贴100元，亩总收益538元。如果租地种植，扣除每亩租地费333元，亩总收益205元。0计算
风载荷标准值=基本风压*风振系数*风压高度变化系数*风载体形系数　A风振系数　实际风压是在平均风压上下波动的。平均风压使建筑物产生一定的侧移，而脉动风压使建筑物在该侧移附近左右振动。脉动风压对结构产生的动 力现象就是风振。《荷载规范》对于一般悬臂结构(构架、塔架、烟囱等高耸结构)且可忽略扭转影响的高层建筑，风振系数可按规范中一个相应的公 式计算。
B风压高度变化系数　《荷载规范》中把地表粗糙度分为ABCD四类，a类指近海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区；b类指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的 乡镇和城市郊区；c类指有

密集建筑群的城市

市区；d类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。风压高度变化系数定义为任一高度处的风压与B类地面
粗糙度、标准高度l0m处的风压比值。风压高度变化系数可根据《荷载规范》中高度和地面粗糙度类型来查找取
是指建筑结构表面受到的风压与大气中气流风压之比。它是衡量风对不同外形的建筑物产生不同风压力的一个
正方形产生的压力肯定不同，所以，计算风对建筑物压力的时候，针对不同的外形建筑物都要乘以一个体型系
盛中农业体形系数主要与建筑物的体型和尺度有关，当然也跟周围的环境和地面粗糙度有关。风载体形系数可
按《建筑结构荷载规范》中的表格查找取值，如果体型与表中不同，可根据相关资料来近似确定或由风洞试验

5)高杆灯的风压系数C　风压系数是计算空气阻力的一个重要系数，往往通过风洞实验和下滑实验
来确定的一个数学参数。高杆灯灯盘、灯杆的太阳能路灯大风压系数可以查建筑
结构荷载规范中图表资料来近似确定或由风洞试验准确地测量。　6)高杆灯灯盘(
好消息！近日，大北农、双胞胎、唐人神、柯恩等饲料企业陆续发出降价通知！包括灯具)的风力
N灯盘=W0*S灯盘*C灯盘　式中：W0是风载荷标准值　S灯盘是灯盘的迎风面积
C灯盘是迎风面的风压系数，可查相关手册，　7)高
2.佳木斯吉庆豆业杆灯灯盘(包括灯具)风力对底部的弯距　M灯盘=N灯盘*H
式中：H是高度，一般可取30米　8)高杆灯杆身的风力　N杆身=W0*S杆身*C杆身
式中：W0是风载荷标准值　S杆身是灯身的迎风面积
C杆身是迎风面的风压系数，可查相关手册，　9)高杆灯杆身风力对底部的弯距
M杆身=∫300C杆身*W0*S杆身ydy　式中：y是高度，暂取30米　10)高杆灯合计风力
∑D高杆灯=D灯盘+D杆身　11)高杆灯合计弯距