

# 施工电梯专用滑触线

产品名称	施工电梯专用滑触线
公司名称	福建盛汇达机电科技有限公司
价格	95.00/米
规格参数	盛汇达:SHD-25A
公司地址	福建省南平市延平区环城北路1号
联系电话	0599-8807088 18050393555

## 产品详情

### 公司简介：

福建盛汇达机电科技有限公司是一家集研发、生产、销售为一体的综合性科技公司，公司总投资1000万元，专业生产户外施工电梯专用线（滑触线），公司拥有多项自主知识产权的专利技术，并且产品通过国家3C强制认证。公司厂址位于福建省南平市环城北路1号，厂房3000平方。公司拥有一个专业研发团队和一批高素质技术人员与管理团队，并有先进的加工设备和检测设备。本公司将以优质的产品、高性价比的价格、完善的售后竭诚为广大客户提供服务。

### 产品分析：

目前中国房地产建筑都往高层发展，高层建筑（住房、写字楼、高铁高速桥墩、企业高层生产建筑）施工都需要使用施工电梯，目前我国户外施工电梯使用传统电缆供电，施工电梯运行时电缆跟随吊篮上下移动，上百米的电缆无固定悬挂受大风天气影响施工安全，由于电缆自重、风吹、日晒、雨淋和高频率运行，电缆使用寿命短，同时价值高无有效保护易被偷盗。电缆自重对施工电梯机械损耗和寿命造成很大影响。

本专利技术是一种户外施工电梯专用线（滑触线），和传统电缆比较，滑触线具有以下优势：

- 1、本专利滑触线采用固定式分节（每节3.016米）安装，施工电梯采用集电器在母线槽滑动取电、供电，由于外部环境对滑触线影响较小，滑触线可重复使用5年以上。电缆由于自重且长期上下拖拉、风吹、日晒、雨淋和高频率运行，加上电缆的自重，极易造成电缆断芯、绝缘破损等故障，电缆的平均使用寿命1-2年，滑触线使用寿命是传统电缆2-3倍。长期使用可以节约大量成本。
- 2、由于电缆无保护长期上下拖拉运行，大风天气对施工电梯运行造成重大安全隐患，滑触线采用固定式分节安装，垂直安装在施工电梯标准节中间位置，能有效解决大风天气影响施工安全。
- 3、铜芯电缆回收和二次使用价值高且无有效保护，被盗风险高，造成损失大。滑触线母线槽采用PVC阻燃、绝缘材料，内部导电条采用铝条压钢带制作，同时采用固定式安装，有效解决电缆被盗问题。

4、由于滑触线采取分节式安装，施工方可以按照施工进度分批采购和安装，同时可以依据建筑高度随意加减节安装，使用滑触线比电缆灵活。

5、滑触线采用固定安装，施工电梯采用集电器在母线槽滑动取电、供电，集电器运动只要几斤的拉力，和上百米电缆自重比较大降低能耗，同时降低吊篮负重能减少施工电梯的电机和齿轮机械磨损，提升施工电梯使用寿命，长期使用为用户创造更多经济效益。