

墙面装饰阻燃软包厂家

产品名称	墙面装饰阻燃软包厂家
公司名称	佛山市国音建材有限公司
价格	85.00/平方米
规格参数	品牌:国音 规格:1200*600*25mm 产地:广东
公司地址	佛山市南海区里水镇河村西紫工业区大头岗二街 (土名:原祥兴)自编11号(住所申报)
联系电话	0757-85619395 18824839472

产品详情

产品特点：

常用于墙体和屋顶的隔层内，能有效阻挡室内或室外的杂声，同时能起到隔热功能。如何控制室内的声音，减少噪音对人体造成的危害，这成为越来越多设计师所考虑的问题。1：隔音 大多数人所理解的隔音，认为只要把室外的噪音挡住就行了。混响是指生源已经停止而声音仍然继续，就有可能与其他声音混杂使你听不清，例如大厦，展馆等场所很有必要解决这类回响，就能很好的解决这类问题。现在设计师在其射进过程中，对于有隔音，控噪，吸音要求的场所，越来越多地选择使用。2：不燃性

属不燃物质。从基板到装饰面层都经国家权威机构检测，防火等级均为A级（不燃级）3：隔热性能很好地阻挡冷死，防止热量的散失，从而减少外界对室内温度的影响，平衡室内的温差，使人感觉四季如春。用于有空调的场所，更能有效地节约能源。

规格：

宽度：600mm 1200mm

长度：1200mm 600mm 2400mm

厚度：25mm 50mm

材料允许公差：宽度为±2mm,长度为±2mm.高为±1mm

安装方式：胶水或者射钉安装

最高防火性能：B1级

最高环保性能：E1级

阻燃软包安装方法：

- 1、其构造为龙骨+石膏板+吸声板。
- 2、龙骨与石膏板固定，吸声板背面胶布贴几个点，将板平贴在石膏板上，用打钉器将钉固定在吸声板开榫处，吸声板之间用插件连接、对齐图案,粘贴法要求石膏板基层非常平整，否则表面将出现错台、不平等质量问题。
- 3、粘结时，可用874型建筑胶粘剂，此剂专门用于粘贴布艺吸声装饰板。