

PPO PX2922-701高流动沙伯基础

产品名称	PPO PX2922-701高流动沙伯基础
公司名称	东莞市尚晋新材料科技有限公司
价格	30.00/公斤
规格参数	品牌:沙伯基础 型号:PX2922-701
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街11号(注册地址)
联系电话	15916783331

产品详情

PPO PX2922-701高流动沙伯基础

PPO/PX2922/沙伯基础(原GE)物性表

规格用途

规格级别 其它 其它 注塑 外观颜色
该料用途
备注说明 特性:刚性,高流动,GF强化,V-0/5V

技术参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
基本性能	熔融指数		37.9m5	G/10min
	吸水率	24hr	0.06	%
物理性能	比重		1.26	
机械性能	弯曲强度		107.9	MPa
	弯曲弹性率		5.39	GPa
	引张强度		98.1	MPa
	冲击强度		44	J/M
	抗伸强度		8	%
	洛氏硬度		R124	
电气性能	绝缘破坏强度		30	MV/m
	诱电率		2.74	
	CTI		3	
加工性能	成型收缩率	流动	0.2-0.4	%
		垂直	0.2-0.4	%
热性能	线膨胀系数		2.7-4.4	10

其它性能	燃烧性		V-0/1.55	
	负荷挠曲温度	1.82MPa	130	
	玻纤含量		20	%