PPO SE100X 沙伯基础原GE 物性表

产品名称	PPO SE100X 沙伯基础原GE 物性表
公司名称	东莞市尚晋新材料科技有限公司
价格	29.00/公斤
规格参数	品牌:沙伯基础 型号:SE100X
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街11号（注册地址）
联系电话	15916783331

产品详情

PPO/SE100X/沙伯基础（原GE） 物性表

规格用途

规格级别	其它 其它 注塑	外观颜色
该料用途		
备注说明	备注：V-1，HDT/1.8MPA，100 ° C。	

技术参数

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	阻燃性		UL 94	V-1	
	模具收缩率	3.2mm	ASTM D-955	5-7	10
	阻燃性		UL 94	1.5	mm
	比重		ASTM D-792	1.1	
机械性能	缺口冲击强度	23 ° C	ASTM D-256	256	J/M
	拉伸强度	屈服点，3.2mm	ASTM D-638	58	MPa
		断裂点，3.2mm	ASTM D-638	25	MPa
	弯曲强度	6.4mm	ASTM D-790	83	MPa
	洛氏硬度		ASTM D-785	115	
	弯曲模量	6.4mm	ASTM D-790	2308	MPa
电气性能	表面电阻率		ASTM D-257	1.0×10	Ω.cm
	体积电阻率		ASTM D-257	3.0×10	Ω.cm
	介电常数	1MHz	ASTM D-150	2.57	
热性能	热变形温度	0.45MPa	ASTM D-648	102-110	° C
		1.8MPa	ASTM D-648	92-100	° C
	UL长期使用温度	电气	UL 746B	95	° C
		含冲击	UL 746B	85	° C

无冲击	UL 746B	95	° C