

会议桌液晶屏升降器无纸化会议触摸升降终端

产品名称	会议桌液晶屏升降器无纸化会议触摸升降终端
公司名称	武汉艾兰克视听设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:艾兰克 型号:alk-cm17.3 产地:武汉
公司地址	武汉经济技术开发区12C2地块武汉经开万达广场B区S5-2幢8层B2-1室（商务秘书NCTD-337）（注册地址）
联系电话	15927181939

产品详情

超薄触摸高清升降一体机是我司研发的新型集成超薄一体机产品，本产品主要适用于高端的会议厅、演播厅、办公家私、多媒体教室等，具有收放自如、超薄美观、高清信号、铝合金一体、传动低噪、强弱电分离设计，电机、线路板防水罩，自动供电断电等特点，产品输入接口有HDMI、VGA二接口可任选其一。显示屏自身分辨率1920X1080，布线简单化，只需插上超薄升降器电源线，既可以手动或遥控升降，银、黑色面板超薄机身，使会议室大气高档。

显示屏材料：表面全钢化玻璃

触摸屏：10点投射式触摸电容屏

贴屏环境：无尘操作台专业贴合

屏框工艺：CNC数控一体成型、铝合金拉丝、喷砂、阳极氧化、A级无亮点

框的硬度：韦氏硬度（HBW）=9.0kg/mm

面板材料：铝合金银白拉丝、高光黑拉丝

面板材质：铝合金

面板工艺：铝合金拉丝阳极氧化一体成型工艺

箱体钢材：碳钢1.5 mm厚度、喷砂烤漆

电机材质：全铜芯钢制齿轮、全钢防水外壳

传动：采用直线轴承与三轴定位（轴承钢材质）的方式、平稳转动、低噪音

升降行程时间：35 ‘

显示分辨率：1920*1080

电源220V，50/60Hz 1A 功率为30W的经过中国强制认证的电机 功率N=30W

接口部分：1路DB15 (母头)VGA接口

1路HDMI (母头)

1路USB (母头)

4PIN电脑开关连接线

RS-485或RS-232/控制接口 AC 220V电源接口 技术指标

控制方式：手控、遥控、中控、集控

无线信号：315MHZ无线射频信号 遥控距离：30米 显示器倾仰角度： 15 ° 颜色：拉丝尊贵黑、拉丝优雅银