

立式真空干燥箱(250 以内)-苏州三清仪器

产品名称	立式真空干燥箱(250 以内)-苏州三清仪器
公司名称	苏州三清仪器有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:三清仪器
公司地址	常熟市珠海路2号20幢803 (注册地址)
联系电话	0512-52994109 18051800051

产品详情

真空脱泡箱，常温干燥箱，真空烘箱：

型号:DZF-6050

电源电压:220V 50HZ

消耗功率:1400W

控温范围:RT+10 ~ 250

温度分辨率:0.1

恒温波动度: ± 0.5

真空度: $< 133\text{Pa}$

内胆尺寸(mm):415 × 370 × 345

外形尺寸(mm):700 × 520 × 525

搁板:2Pcs

备注：台式不包含真空泵（选配2L真空泵）接受产品非标定制；

真空脱泡箱性能特点：

1、工作室采用优质不锈钢板制成，确保产品经久耐用。钢化、防弹双层玻璃门观察工作室内部物体一目了然。

- 2、箱门闭合松紧能调节，整体成型的硅橡胶门封圈，确保箱内高真空度。
- 3、微电脑智能控温仪，具有设定，测定温度双数字显示和PID自整定功能，控温**，可靠。

(苏州三清仪器有限公司接受非标定制)

- 4、加热功率比例可任意调节，确保低端控温无温度之弊。

真空脱泡箱产品细节图片：

真空脱泡箱结构特点：

外壳材料：外壳采用优质冷板表面喷塑。

内胆材料：优质的SUS304镜面不锈钢。

增强材料：5#与6#角钢和1.0-1.2毫米厚度槽型冷压钢板加强，使烘箱坚固耐用。

观察门窗：钢化防弹双层玻璃门，箱门闭合松紧可调节；整体成型的硅橡胶门封圈，确保箱内高真空度。

真空系统：工作室为一密闭的空间，通过真空管路与真空泵和压力传感器相连。真空泵连续工作将工作室内的气体抽出，工作室压力将越来越小于标准大气压，通过进气阀进气，与抽气达到平衡，从而获得所需要的真空度。在真空泵前级加装了手阀，可以手动调节真空泵的抽气量。

备注:标准配置为旋片式真空泵。若物料粘稠度达到10000以上，须配置大功率的真空机组。

真空脱泡箱选购配件：

- 1、可选程序液晶温度控制器
- 2、可选惰性气体进气阀
- 3、可选干燥箱过滤罐
- 4、台式可定制立式下箱体柜子
- 5、真空泵选配容积(2L/4L/15L/30L)
- 6、真空度自动控制(全自动调节)

真空干燥箱，真空烘箱，真空试验箱，真空脱泡箱；真空温箱；真空烤箱；防爆真空箱，防爆定制真空烘箱；苏州三清仪器有限公司提供专业的产品设计；选配适合你的产品