

耐黄变无溶剂环氧固化剂

产品名称	耐黄变无溶剂环氧固化剂
公司名称	巴斯合成新材料（深圳）有限公司
价格	47.00/千克
规格参数	含量:99% 当量:106 百克环氧树脂:50
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道马安堂社区布龙路369号 东海王工业区B座B104
联系电话	0755-85246811 18923416457

产品详情

无溶剂环氧固化剂TC-1618 TDS（中文版）

TC-1618 是一种浅色、低粘度改性脂环胺固化剂，主要在室温或低温下与液体环氧树脂配合使用。可用于耐化学要求高，高光泽面漆，适用于地坪、工业防腐涂料、储罐内衬涂料等领域。颜色浅，耐黄变性好，极适于配制清漆和浅色高光色漆

产品优势：

颜色浅，优良的颜色稳定性；

良好的耐化学性；耐黄变性能

高光泽；

优良的耐油面性；

低粘度。

应用：

高固含涂料、木器漆清漆

自流平和斑纹漆地坪涂料

耐化学性能储罐内衬涂料，砂浆和薄浆

装饰性瓷砖胶、工艺品

透水胶黏石、彩色路面

高性能油墨材料

技术参数

外观	无色透明液体
颜色Gardner	1
粘度25 mPa.S	400-500
活性氢当量，计算值	106
漆膜干燥，实干时间 23	4h
胺值	272
固含量	99%
附着力，级	0 级

包装规格：

20kg或200kg，桶。

保存期：

室温原装桶密封储存，至少12个月的保存期。存放于阴凉、干燥处。原包装打开后，应避免长时间与空气接触，以免影响产品质量。