# 铰制孔螺栓 铰制孔用螺栓

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 铰制孔螺栓 铰制孔用螺栓 |
| 公司名称 | 邯郸市永年区欧锦紧固件制造有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省邯郸市永年区刘汉乡冀尹固村村南（注册地址） |
| 联系电话 | 15226925728 |

# 产品详情

铰制孔螺栓联接，螺杆部分直径与其孔之间的基本尺寸一样,是过渡配合（不是间隙配合）。当被联接件间有相对滑动时，依靠螺栓本身的抗剪作用，防止其运动，因此只需要较小的预紧力。

普通螺栓能承受横向和轴向的载荷，但横向的载荷承受方法主要是靠预紧力矩带来的摩擦力，而铰制孔螺栓也是能承受横向和轴向载荷，横向载荷的承受方法是靠螺栓本身的抗剪强度，它的横向承载能力远高于普通螺栓，而轴向承载能力和普通螺栓相同。

普通螺栓螺杆部分直径与其孔之间的基本尺寸一般不一样,(一般孔尺寸比螺栓尺寸大0.5~1毫米)所以不能叫配合。它靠螺栓的预紧力防止被联接件的相对滑动和运动。当被联接件间有相对滑动时，预紧力便转化为摩擦力，防止其运动，因此需要较大的预紧力。